# 上海液压站维修/液压泵站组成及工作原理

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海液压站维修/液压泵站组成及工作原理 |
| 公司名称 | 上海川沂实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室 |
| 联系电话 | 19921066962 |

# 产品详情

液压泵站组成及工作原理： YZ系列液压泵站是指独立的液压装置，它按主机的要求提供可控制方向、压力及流量的液压油，适用于主机与液压机械上。用户购买后只要将液压泵站与主机上的执行机构（油缸或油马达）用油管连接，液压机械即可实现各种规定的动作和工作循环。
液压泵站是由电机一泵装置、集成块或阀组合、油箱及电气盒等组合而成。各部件功能为：
电机一泵装置：装有电机和油泵，是液压泵站的动力源，将机械能转换为液压油的压力能。
集成块：由液压阀及通道体组装而成，对液压油实行方向、压力及流量调节。
阀组合：板式阀装在立板上，板后管连接，与集成块功能相同。
电气盒：分两种形式。一种设置外接引线的端子板，另一种配置了全套控制电器。 液压泵站的工作原理：电机带动油泵旋转，泵从油箱中吸油供油，将机械能转换为液压油的压力能。液压油通过集成块（或阀组合）实行方向、压力及流量调节后，经外接管路至液压机械的油缸或油马达中，从而控制执行机构方向的变换、力量的大小及速度的快慢，推动各种液压机械作功。

????????????????????????????????????????????????????????????????????1.?????????????
??????????????????2.????????????????????????????????????????3.??????????????????????????
??????????????????????250????????7.5??????????????????????1.??????????????????????????????2
0?????2.????????????????????????????250?????????????????????????????????18???????????????
B2876)(???L?

25

液压泵站可根据用户要求及依据工况使用条件做到:1.按系统配置集成块。2.可设置冷却器、加热器、蓄能器。3.可设置电气控制装置。