

IPE140欧标工字钢含税出厂价格

产品名称	IPE140欧标工字钢含税出厂价格
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	型号:IPE140欧标工字钢 材质:S235/S275/S355 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

IPE140欧标工字钢含税出厂价格

1、EN10025欧标工字钢的简介：IPE140欧标工字钢也称为钢梁（英文名称 Universal Beam），是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。IPE欧标工字钢是一种直腿工字钢，IPN欧标工字钢是斜腿工字钢。2、欧标工字钢IPE/IPN的执行标准：EN10025，材质有：S235/S275/S355/S460等3、IPE140欧标工字钢锌酸盐镀锌是近30年来发展较快的镀锌工艺。它的主要成分是主盐氧化锌，络合剂兼导电盐氢氧化钠（俗称火碱）。为了获得细致的分散能力好的光亮镀层，还要加入光亮剂。4、欧标工字钢热轧：2）加工率：用于记录近似变形程度。5、欧标工字钢的正火和淬火热处理工艺钢的热处理种类分为整体热处理和表面热处理两大类。常用的整体热处理有退火，正火、淬火和回火；表面热处理可分为表面淬火与化学热处理两类。6、IPE140欧标工字钢的机械性能：切削加工性能：反映用切削工具（例如车削、铣削、刨削、磨削等）对金属材料进行切削加工的难易程度。7、IPE140欧标工字钢化学成分：碳C：0.27 硅Si：0.556 锰Mn：1.40 硫S：0.038 磷P：0.0378、IPE/IPN欧标工字钢（一）IPE欧标工字钢理论重量表：品名 规格型号 材质 米重/公斤 IPE80欧标工字钢 80*46*3.8*5.2 S235/S275/S355 6.00 IPE100欧标工字钢 100*55*4.1*5.7 S235/S275/S355 8.10 IPE120欧标工字钢 120*64*4.4*6.3 S235/S275/S355 10.40 IPE140欧标工字钢 140*73*4.7*6.9 S235/S275/S355 12.90 IPE160欧标工字钢 160*82*5*7.4 S235/S275/S355 15.80 IPE180欧标工字钢 180*91*5.3*8 S235/S275/S355 18.80 IPE200欧标工字钢 200*100*5.6*8.5 S235/S275/S355 22.40 IPE220欧标工字钢 220*110*5.9*9.2 S235/S275/S355 26.20 IPE240欧标工字钢 240*120*6.2*9.8 S235/S275/S355 30.70 IPE270欧标工字钢 270*135*6.6*10.2 S235/S275/S355 36.10 IPE300欧标工字钢 300*150*7.1*10.7 S235/S275/S355 42.20 IPE330欧标工字钢 330*160*7.5*11.5 S235/S275/S355 49.10 IPE360欧标工字钢 360*170*8*12.7 S235/S275/S355 57.10 IPE400欧标工字钢 400*180*8.6*13.5 S235/S275/S355 66.30 IPE450欧标工字钢 450*190*9.4*14.6 S235/S275/S355 77.60 IPE500欧标工字钢 500*200*10.2*16 S235/S275/S355 90.70 IPE550欧标工字钢 550*210*11.1*17.2 S235/S275/S355 106 IPE600欧标工字钢 600*220*12*19 S235/S275/S355 122（二）IPN欧标工字钢理论重量表：名称 型号 米重(KG) IPN80欧标工字钢 80x42x3.9x5.9 5.94 IPN100欧标工字钢 100x50x4.5x6.8 8.34 IPN120欧标工字钢 120x58x5.1x7.7 11.1 IPN140欧标工字钢 140x66x5.7x8.6 14.3 IPN160欧标工字钢 160x74x6.3x9.5 17.9 IPN180欧标工字钢 180x82x6.9x10.4

21.9IPN200欧标工字钢 200x90x7.5x11.3 26.2IPN220欧标工字钢 220x98x8.1x12.2 31.1IPN240欧标工字钢
240x106x8.7x13.1 36.2IPN260欧标工字钢 260x133x9.4x14.1 41.9IPN280欧标工字钢 280x119x10.1x15.2
47.9IPN300欧标工字钢 300x125x10.8x16.2 54.2IPN320欧标工字钢 320x131x11.5x17.3 61IPN340欧标工字钢
340x137x12.2x18.3 68IPN360欧标工字钢 360x143x13x19.5 76.1IPN380欧标工字钢 380x149x13.7x20.5
84IPN400欧标工字钢 400x155x14.4x21.6 92.4IPN450欧标工字钢 450x170x16.2x24.3 115IPN500欧标工字钢
500x185x18x27 141IPN550欧标工字钢 550x200x19x30 166IPN600欧标工字钢 600x215x21.6x32.4 199冶金矿产
：同时，在炉前耐火材料质量上下功夫，达到通铁量15万吨/次，与高炉检修同步，实现3个月一定修。
在定修时，坚持安全、质量、项目、时间、留痕、追责的原则，利用好每次定修，确保一个定修周期内
，检修过的设备无故障。4取得的效果通过采取改善炉料结构，提高入炉品位，强化高炉操作，规范工艺
管理等措施，高炉利用系数4.26t/(m³.d)，燃料比512kg/t，并能长期稳定下来，高炉实现了优化技术指标
的目的。具体指标见表4。