

# 自贡市GREATPOWER蓄电池12V55AH特点特性优点

产品名称	自贡市GREATPOWER蓄电池12V55AH特点特性优点
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

自贡市GREATPOWER蓄电池12V55AH特点特性优点 6.1.1系统额定电压：10kV，电压：12kV；  
6.1.2变压器高压侧额定电压：10.kV±5%kV，低压侧额定电压：0.4kV；6.1.3额定频率：50Hz；  
6.1.4额定热稳定电流及时间（kA/s）：高压回路25kA/4 低压回路30kA/1；接地回路25kA/4；  
6.1.5额定动稳定电流及时间（峰值：kA）：高压回路50；低压回路63；接地回路36；6.1.6工频耐压（kV）：高压回路42；高压断口48；低压回路2.5；变压器35；控制与辅助回路：2.0；6.1.7  
绝缘水平：雷电冲击耐压（kV）：高压回路（峰值）75；高压断口（峰值）85；低压回路（有效值）5；  
不锈钢保温水箱，选用食品级SUS34不锈钢材质，采用聚氨酯整体发泡保温层，以不锈钢板为内胆，  
闭孔阻燃自熄型聚苯料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到保温效果，热损耗小，  
保温效果好。不锈钢保温水箱之所以能够起到一个保温的作用是因为使用了进口的聚氨酯进行整体发泡，  
发泡的厚度在5毫米以上，内胆和外胆均是使用不锈钢钢板制作而成，使得热损失比较低，而保温的效果  
却比手工发泡要好一倍左右，对温度可以进行控制，能够延伸到各个位置的感温包，这些感温包可以  
感知到温度发生的变化，再把数控传输到控制中心，供应热水的同时还能够降低能量的消耗。表2  
电池储存温度及补充电的时间间隔 贮存温度 补充电间隔 补充电方法 不到20 每9个月一次 a)  
用2.23~2.30V/单格恒压限流0.3C10A充电2~3天； b) 用2.30~2.40V/单格恒压限流0.3C10A充电10~16小时；  
c) 用0.1C10A进行恒流充电8~10小时； d) 用匹配的智能充电器充电至转灯； 四种方法可任选一种  
20 ~30 TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池  
UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池  
USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池  
VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池  
VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池  
weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池  
wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE  
SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[昌都DAFER电池12V80AH使用方式说明](#)