

# 宜昌正远建材企业 多孔烧结砖 湖北烧结砖

产品名称	宜昌正远建材企业 多孔烧结砖 湖北烧结砖
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

## 产品详情

该产品兼具粘土砖和砼小砌块的特点，外形特征属于烧结多孔砖，材料与砼小砌块类同，符合砖砌体施工习惯，各项物理、力学和砌体性能均可具备烧结粘土砖的条件。

其使用范围、设计方法、施工和工程验收等可参照现行砌体标准，可直接替代烧结粘土砖用于各类承重、保温承重和框架填充等不同建筑墙体结构中，具有广泛的推广应用前景。该产品的应用，将有助于减少和烧结粘土砖的生产使用，对于改善环境，保护土地资源和推进墙体材料革新与建筑节能，以及“禁实”工作的深入开展具有十分重要的社会和经济意义。

多孔砖是粘土实心砖的改进，它在制坯时就在大面上制出 19左右的孔洞，其孔洞率（孔洞总面积占其所在砖面面积的百分率）须在15%以上。多孔砖的优点是自重比实心砖轻，但又能做承重砖用。

承重砖是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的砖类型，主要用于砌筑承重墙体或墙柱，具有一定的强度，多为实心结构，多孔烧结砖，如果多孔结构能满足强度要求也可作为承重砖，陶土烧结砖，是一种应用广泛的建筑墙体材料。

多孔砖与普通砖相比的优缺点：

- 1、从名词解释上看，红色烧结砖，普通红砖是指240\*115\*53的实心烧结黏土砖；
- 2、相同体积多孔砖的砌体自重要小于普通红砖砌体；
- 3、常用的20孔240\*115\*90的承重黏土空心砖1400Kg/m<sup>3</sup>，孔洞率22.8%，可以计算出同体积实心砖的重量，理论上应该差22.8%；
- 4、在实际施工中还要有砂浆的重量算在里面；

- 5、多孔砖施工，操作相对普通红砖麻烦一些，因其体积大于普通红砖且多孔洞，因此施工是要重点关照与砂浆的水平及竖向结合面，施工人员每次经手的材料也要重一些；
- 6、由于多孔砖与普通红砖规格的差别，湖北烧结砖，在两中砖接茬部位的排砖（做皮数杆）是要麻烦一些；
- 7、同墙厚的情况下，用多孔砖建的房子其保温隔热隔音要优于普通红砖建的房子，但因其结合面小，其砌体的整体强度要弱于普通红砖建的房子。

宜昌正远建材企业(图)-多孔烧结砖-湖北烧结砖由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！