

武汉烧结砖生产线 正远建材

产品名称	武汉烧结砖生产线 正远建材
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

粘土砖；真正的粘土砖是从古到今都是建筑上不可缺少的一部分，特别是在农村人民居住的房屋绝大部分都是用粘土砖所砌筑而成

起到了关键的作用。它的原材料主要来源于粘土就是农民的耕地，能生长农作物的土，因为需求量大所以毁坏大量的耕地，导致农作物损失特严重，现在国家已经禁止生产和使用了。

烧结砖；烧结砖的原材料就和粘土砖不同了，它是用陶土烧结而成。所谓的陶土，顾名思义，就是可以成陶的土质。远古以陶为器，所以这里的“成陶”，意即成器的意思。

按照烧结温度划分，陶器分为土器、炆器、紫砂、瓷器四种。烧结温度的决定物质，是低熔点物质—有机化合物，主要是钾钠钙的硅酸盐复合体，这也正是黏土的主要成分。

土器，即常见的砖瓦。地表黏土皆可烧成，烧制温度达到7、800摄氏度，坯体不仅可以定型，而且还能达到一定的强度。

土器，因为由黏土烧成，所以土腥味较重。烧结砖就是陶土中的土器的一种。

孔型，《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011）规定，所有烧结多孔砖孔型均为矩形孔或矩形条孔。孔四个角应做成过渡圆角，不得做成直尖角。孔洞率，即砌块的孔洞和槽的体积总和与按外的尺寸算出的体积之比的百分率。烧结多孔砖的话直接用有孔的那个面的圆的总面积除以所在面的矩形面积的百分比就可以了。孔洞排列要求：所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列；孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，烧结砖生产线，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。

多孔砖产品强度等级：MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。

多孔砖在装卸运输过程中，严禁倾倒和抛掷，应按等级在坚实的场地上堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

。

多孔砖的使用范围、设计方法、施工和工程验收等可参照现行砌体标准，可直接替代烧结粘土砖用于各类承重、保温承重和框架填充等不同建筑墙体结构中，具有广泛的推广应用前景。

武汉烧结砖生产线-正远建材(推荐商家)由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司是从事“页岩砖,红砖,多孔砖,青砖等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗经理。