

# 钢材厂喷数字标记喷枪 标记喷枪 日宝德国schutze

产品名称	钢材厂喷数字标记喷枪 标记喷枪 日宝德国schutze
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商。

1.在枪壶内出现气泡

原因：喷嘴未装紧

结果：空气进入油漆通道，喷漆时枪壶出现气泡。

解决方法：装紧喷嘴 (使用明丽原装扳手)。

原因：喷嘴背后堵塞

结果：油漆残渣令喷嘴与空气分流环不能\*\*\*\* 密封。

解决方法：认真清洗喷嘴 (使用明丽原装清洗工具)。

原因：空气分流环表面损伤

结果：因拆卸不当，导致空气进入油漆通道。

解决方法：更换空气分流环。

原因：枪壶通气孔堵塞

结果：由于产生真空, 空气会被吸入到油漆通道，先会出现气泡，会漏油漆。

解决方法：清洁枪壶通气孔，必要时更换枪壶。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商。

重力式喷枪进料是利用地心引力的作用将涂料置于高处，借助重力作用向下流动进行输送的。这种方法适合对小批量涂料的输送。一般重力式喷枪装涂料的容器的体积在0.25 ~ 0.5L。

涂料杯在喷枪的上方，工作时涂料靠自身重力作用流到喷嘴、同时喷枪中喷射出的高速空气流动产生的负压作用也推动涂料的运动，所以可以获得较大的流量。重力式喷枪有重量轻、便于手持操作、换色容易、清洗快捷方便的优点。当喷涂量大时也可以把大容积的加料罐放到喷枪上方的较高位置上，用涂料软管把它与喷枪相连。

对喷涂流量的要求，并且考虑到输送系统的流动阻力，涂料软管越长，中间阀门和接头越多，流动阻力就越大，另外，所放的位置应考虑到便于添加涂料。盛装涂料的容器是敞口或开设有进气孔口，这是重力进料的关键，因为只有与外界大气连通，空气才能进入容器填补喷涂用去涂料占有的空间，保证容器内外受到的大气压强相等。正是由于这一特点，可以在不停止喷涂的情况下向容器内添加涂料。制作涂料罐的材料必须与所盛涂料有很好的相容性，以防止腐蚀及其他化学反应发生。

## 2.存在的问题

重力加料的缺点是涂料流量不易控制，会对喷涂效果产生较大影响。特别是使用大容积的涂料罐时，涂料的黏度和流动特性、软管的内径和长度都会直接影响到涂料输送量的变化。当喷枪与涂料罐中涂料液面间的垂直距离发生变化时，产生的压力差变化也会影响到涂料的流量。

东莞市日宝电子科技有限公司

标记喷枪中国总代理

东莞市日宝电子科技有限公司销售德国schutze标记喷枪，中国总代理。

标记喷枪工作时的技术参数如下：

材料的压力是max.4bar，雾化空气的压力0.5-5bar，控制空气压力是5bar，整支喷枪的重量在400g左右，自动喷枪的规格是100\*40\*92mm。标记喷枪广泛安装在机械手臂上，喷涂效果好，均匀度高，雾化效果好，材料利用率高，有效节约成本。口径分为：0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm，可以喷涂的物料有：工业油脂，家具油漆，汽车油漆，防腐剂，陶瓷釉，皮革胶水，着色剂.....