

四川手动真空泵 驰晨液压质量可靠 手动真空泵

产品名称	四川手动真空泵 驰晨液压质量可靠 手动真空泵
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

驰晨液压分享下手动真空泵的注意事项

驰晨液压分享下手动真空泵的注意事项：

对其使用我们需要连接液压电动泵到220v电源上，打开要抽气的抽气口，连接合适的大小的配件在真空泵的抽气口上（如果液压电动泵上的抽气口大小刚好合适，则不需要那三个配件）。连接好接口，然后打开开关开始抽气。

德州驰晨液压设备有限公司是生产各种液压千斤顶、油缸、电动泵、手动真空泵、夹紧器、顶管机的生产厂家，感谢您的观看，期待我们的合作！

众所周知，手动真空泵多少钱，油液时手动真空泵的动力源。因此在用油方面必须要谨慎入微。手动真空泵油泵需要使用20号机油。贮油容量必须在油窗范围之上。油量过少和过多都会影响使用。手动真空泵每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，要过滤掉油里面的杂物，四川手动真空泵，才能起到较好的润滑效果。尽量安装滤油器一般粒径在10 μm以下的污染物对泵的影响不太明显，而大于10 μm、特别是在40 μm以上时对泵的使用寿命就有明显影响.因此需要安装滤油器，防止对其他部件的影响.

手动真空泵更换油液时需洗净油箱。这也是对超高压电动泵的一种保养维护方法。手动真空泵一般换油期为六个月。时间不可过长。超高压电动泵工作时要注意工作油温在10摄氏度至50摄氏度之间。

超高压电动泵联轴器的安装应注意什么呢？

手动真空泵传动轴不能承受径向力和轴向力，因此一般不允许在轴端直接安装带轮、齿轮、链轮等，手动真空泵通常选用联轴器联接驱动轴和泵传动轴。在安装联轴器时，手动真空泵报价，需要满足一个条件就是刚性联轴器两轴的同轴度误差 0.05mm ，手动真空泵供应商，弹性联轴器两轴的同轴度误差 0.1mm ，两轴的角度误差 $<1^\circ$ ，驱动轴与泵端应保持 $5\sim 10\text{mm}$ 距离。

四川手动真空泵-驰晨液压质量可靠-手动真空泵报价由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司是从事“液压设备销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司还是从事德州液压千斤顶，山东电动液压千斤顶，山东大吨位液压千斤顶的厂家，欢迎来电咨询。