

高压固态软启动柜售价 三子电气 四川高压固态软启动柜

产品名称	高压固态软启动柜售价 三子电气 四川高压固态软启动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

- (2) 接地电流故障：当接地电流超过设定数值，跳闸保护。
- (3) 缺相保护：当任意一相缺失时，跳闸保护。
- (4) 相序保护：可设置相序检测，当检测到相序错误时保护。
- (5) 过载保护共6级保护级别，高压固态软启动柜价格，根据所设定的过载保护曲线进行保护。
- (6) 过流保护：20 ~ 500% I_e 通过检测运行过程中的电流实现运行过程中的过流保护。
- (7) 过压保护：主电网电压上升到120%额定电压时延迟1 ~ 10S，跳闸保护。
- (8) 欠压保护：主电网电压低于额定电压70%时延迟时间1 ~ 10S，四川高压固态软启动柜，跳闸保护。

高压启动柜

高压固态软启动柜，智能软启动柜厂家查询柜门控制面板上的个翠绿色“ 备妥标示 ”灯情况。倘若亮着，则柜门没有问题，能够一切正常启动。若不是亮，则查验旁通交流接触器KM1是不是分离，高压固态软启动柜定制，高压柜主开关电源是不是送上。

所述流程提前准备结束，则可一切正常启动，按住“ 启动 ”按键，电动机就可以进行启动。

必须关机时，则立即按住关机按键就可以，高压固态软启动柜售价，再分离高压柜隔离开关，断掉主控制回路直流高压电源。

2.高压固态软启动柜直起方法

信号传递到一块主触发板，再由主触发板传递到同一相的其他触发板。由于各路光纤光电传输过程中损耗不尽一致，因此从触发一致性上看，单光纤的方式比多光纤可靠。

4、高压软启动柜对信号的检测比低压软启动器要求更高。高压软启动器所在的环境存在着大量的电磁干扰，并且高压软启动器所用的真空接触器和真空断路器在其分断和闭合过程中会产生大量的电磁干扰。所以对检测到的信号不仅要进行硬件滤波，也要进行软件滤波，去掉干扰信号。

高压固态软启动柜售价-三子电气-四川高压固态软启动柜由襄阳三子电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳三子电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为高压开关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!