

# 车间环氧地坪漆怎么施工 环氧地坪漆怎么施工 太木地坪漆

产品名称	车间环氧地坪漆怎么施工 环氧地坪漆怎么施工 太木地坪漆
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

## 产品详情

### LY-防静电系列

名称：水性环氧防静电底漆（薄涂型） 型号：LY-SX-144 配比：5:1

特性：导电性能佳，导电地坪配套底漆，适用于电子厂、电子原件组装车间。

名称：水性环氧防静电中层 型号：LY-SX-142 配比：5:1

特性：适用于防静电地坪面漆涂装前对地面进行批刮处理，提静电面漆的导电性能。（水性材质，零voc排放）

名称：无溶剂环氧防静电面漆（薄涂型） 型号：LY-HY-139 配比：4:1

特性：遮盖力佳，导电性能好。适用于电子厂、配电房等工业厂房

名称：水性环氧防静电墙面漆（薄涂型） 型号：LY-SX-141 配比：3:1

特性：具有优良的防污防水性能，适用于墙面涂料、墙布的涂装

名称：无溶剂环氧防静电自流平面漆（厚涂型） 型号：LY-HY-138 配比：5:1

特性：流平性佳，车间环氧地坪漆怎么施工，耐磨性强，性导电，适用电子厂、配电房等防静电场所

名称：无溶剂环氧防静电防腐面漆（厚涂型） 型号：LY-HY-140 配比：4:1

特性：具有优良的防腐性，耐磨性优良，适用于工业电子厂、防腐防静电场所

名称：无溶剂聚氨酯超耐磨防静电面漆（薄涂型） 型号：LY-HY-143 配比：5:2:3

特性：6H硬度，耐磨性，具有防静电性能 适用于电子厂组装车间等

### 彩色陶瓷颗粒防滑路面的修补方法

彩色陶瓷颗粒防滑路面是一种新型的美化技术型路面，既能够防滑，也比较美观，多出现在公园，操场，车库等地方，那么，当彩色陶瓷颗粒防滑路面损坏是该如何修补呢？有哪些修补方法？让我们一起来看看下面的介绍。

- 1.准备防止损坏，即在彩色陶瓷颗粒防滑路面材料正式投入使用前，直接覆盖防滑路面材料，防止紫外线变色、褪色等问题。
- 2.拆除已建成的彩色陶瓷颗粒防滑路面，将原地面恢复到原滑槽。
- 3.拆除彩色陶瓷颗粒防滑路面脱落的车棚部件，重新铺设标准防滑材料。

彩色陶瓷颗粒防滑路面在不改变道路结构的情况下，易于铺设在水泥和沥青路面上，易于翻新旧路面。施工快捷简单，道路封闭施工时间短，施工现场和道路封闭范围小。耐低温性好，有利于在寒冷地区使用，地下车库环氧地坪漆怎么施工，具有优异的热老化性能和高温稳定性。不会降低通道的净高度。重量轻，不会增加桥梁的承载能力。

通过上述内容的介绍，大家对彩色陶瓷颗粒防滑路面的修补方法这个问题都有所了解了吧？如果有老板对这类产品感兴趣的话，地下室环氧地坪漆怎么施工，可以私聊小编，小编会详细给您解答！

### 接地桩

接地引出导线预装：在等电位接地箱下方墙面及地面开槽，环氧地坪漆怎么施工，预埋4mm<sup>2</sup>镀镍编织导线。

地面与大地之间的电阻不应超过 1M $\Omega$ ，地面与接地导体的接触面积不宜小于10 cm<sup>2</sup>。

## 素地处理

涂装此面漆前，房间内的清洁工作应做好，做到地面、窗台及设备等处都无灰尘，以免涂装后漆面落上灰尘影响效果。

## 底漆批刮

环氧封闭漆有很强的渗透性，将其倒在吸尘干净的基面上，用辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层.局部漏涂可用刷子补涂。

## 中涂批刮

局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。经12h后确认底漆已固化，再进行下一工序施工。

按照“井”字型贴美纹纸。

环氧防静电砂浆中层漆干燥后，用环氧防静电底漆和石英粉按配比搅拌均匀调成环氧防静电腻子，用满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补。

## 铺设铜箔

撕掉美纹纸，待环氧防静电中层固化后，将铜箔铺设在美纹纸撕后的凹槽里，用平底塑胶刮板压实自粘铜箔，以防止空鼓的产生。

车间环氧地坪漆怎么施工-环氧地坪漆怎么施工-太木地坪漆由江苏太木建设工程有限公司提供。江苏太木建设工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 常州 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。江苏太木建设工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！