

NAC长堀4W2300 NAC长堀 段经理

产品名称	NAC长堀4W2300 NAC长堀 段经理
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

?NAC长堀CAL23PA型钢制聚氨酯管单阀快速接头

NAC长堀CAL23PA型钢制聚氨酯管单阀快速接头

NAC长堀CAL23PA型钢制聚氨酯管单阀快速接头

NAC长堀CAL23PA型钢制聚氨酯管单阀快速接头

特長

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。

ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。

用途

ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。

商品スぺク

仕様?規格

使用温度範囲：-20～80

片バルブ用プラグ

高使用圧力(MPa)：1.5

適用ホース(mm)内径×外径：8.0×12.0

使用流体：空気他

大衝撃圧力(MPa)：2.0

材質

本体:鉄

質量?質量単位

53 g

使用条件

流体継手

注意事項

流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。NAC长堀DC-4S。

セット内容?付属品-

造国日本

塞纳河畔 左岸的咖啡

我手一杯 品尝你的美

留下唇印的嘴

花店玫瑰 名字写错谁

告白气球 风吹到对街

微笑在天上飞

你说你有点难追

想让我知难而退

礼物不需挑贵

只要香榭的落叶

喔~ 营造浪漫的约会

不害怕搞砸一切

拥有你就拥有全世界

亲爱的 爱上你 从那天起

甜蜜的很轻易

亲爱的 别任性 你的眼睛

在说我愿意

NAC长堀CAL21SA钢制聚氨酯管单向开闭型快速接头

NAC长堀CAL21SA钢制聚氨酯管单向开闭型快速接头

特性

即使不用皮带固定软管也可以安装。

AL型20型插头全部兼容。

用途

聚氨酯管等化学品管用。NAC长堀。

商品规格

规格？标准

使用温度范围：-20 ~ 80

单路开闭型

单阀用插头

使用压力（MPa）：1.5

适用软管（mm）内径×外径：5.0×8.0

使用流体：空气等

大冲击压力（MPa）：2.0

材质

主机：钢铁

密封橡胶：橡胶（NBR）

质量？质量单位

105 g

使用条款

流体接头

注意事项

请使流体从插座侧向插头侧流动。

制造国日本

NAC长堀CAL2WRL快速接头多连接

特性

是普及型的分支集合配管用（从一根配管取出多个分支空气）联轴器。NAC长堀4W2300。

机身分支灵活，无软管扭曲。

用途

分支集合配管的空气配管或空气工具用。

商品规格

规格？标准

高使用压力：1.5MPa

使用温度范围：-20 ~ +80

阀内置

高使用压力（MPa）：2.0

取入口：CAL20型插头

取出口：CAL20型插座 × 2

使用温度范围（ ）：-20 ~ +80

材质

本体：铝合金

联轴器：钢铁（镀铬）

密封橡胶：橡胶（NBR）

质量？质量单位

396 g

使用条件-

注意事项

根据流体的不同，密封材质也不同，请明示。

套餐内容？附件-

制造国日本

几次争辩 几次的

而我却 视而不见

从不 先说抱歉

工作优先 跟朋友见面

永远多过给你 的时间

那亏欠 一直 放在心里面

没能说出口 你已走远

抱紧你 却抓不住 你的爱剩 一点点

那一天 你几乎带走我 所有的从前

你说我 根本没有因为爱你 而改变

我始终听不进 你的劝

NAC长堀4W2300-NAC长堀-段经理(查看)由郑州市平山贸易有限公司提供。郑州市平山贸易有限公司位于郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前平山贸易在仪器仪表元器件及器材中享有良好的声誉。平山贸易取得全网商盟认证，标志着我们的服务和

管理水平达到了一个新的高度。平山贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。