

攀枝花户外立柱全彩屏 策亮会议室全彩 户外立柱全彩屏厂家

产品名称	攀枝花户外立柱全彩屏 策亮会议室全彩 户外立柱全彩屏厂家
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

不相交的两条直线跟延长线的焊法同样，攀枝花户外立柱全彩屏，差别是不相交的两条直线用的是两个DB9孔，都需求上胶壳。交错线和不相交的两条直线的材料同样，差别是交错线的2连到另一个的3上3连到另一个的2上，5仍然接5.也需求两个头上胶壳。

交错线和不相交的两条直线是依据用得扼制卡来表决运用平行仍然交错的。做好了以上办公后余下的就是调节了，前提是显示屏务必通电能力调节。

调节好后测试2—5天后，假如没问题就可以把后盖截好封上了。终就可以交货了!

LED背光灯驱动控制电路原理：

由两块RT8566IUI和U2)组成主、副驱动控制电路。每个电路由驱动控制和升压输出两部分组成，分别对8条LED背光灯串进行供电和电流调整。主驱动控制电路由RT8566(U1)、MOS开关管Q1、储能电感L1、续流管D1、D2，滤波电容EC2、C5~C8组成。遥控开机后启动工作，户外立柱全彩屏施工，将VIN，供电提升到40V以上，为LED1-LED8背光灯条供电，同时对LED灯条均流进行控制。

副驱动控制电路由RT8566I(U2)、MOS开关管Q5、储能电感L2、续流管D3、D4，滤波电容EC3、C43~C46

组成。遥控开机后启动工作，将VIN供电提升到40V以上，为LED9-LED16背光灯条供电，同时对LED灯条均流进行控制。

LED显示屏在维护过程中，有时需要对LED灯进行清洁。清洁LED灯时，用软毛刷轻轻擦洗LED灯管外的灰尘。如果是防水箱，户外立柱全彩屏批发价格，也可以用水清洗。根据LED显示屏的使用环境，我们需要进行定期的清洁保养，户外立柱全彩屏厂家，以保证整个屏体的稳定运行。

LED显示屏的防雷设施要经常检查。定期检查避雷针和接地线。防发生后应进行检测，若出现故障，必须及时更换；它可以在更多的雨期间经常检查。

检查显示屏本体的供电系统。首先检查配电箱内接线连接是否生锈或松动，发现问题及时处理；为安全起见，电箱的接地必须正常，并定期检查。在电源线和信号线路上，也要定期检查，避免线路破皮或被老鼠、昆虫叮咬；整个供电系统也需要每年检查两次。

攀枝花户外立柱全彩屏-策亮会议室全彩-户外立柱全彩屏厂家由昆明策亮光电科技有限公司提供。“LED屏,亮化工程”选择昆明策亮光电科技有限公司，公司位于：昆明市西山区人民西路815号2幢2203号，多年来，策亮光电坚持为客户提供好的服务，联系人：魏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。策亮光电期待成为您的长期合作伙伴！