

固定管板式换热机组型号 欧梅赛机械 德州固定管板式换热机组

产品名称	固定管板式换热机组型号 欧梅赛机械 德州固定管板式换热机组
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

清理换热器时，遵照下列步骤进行。

(1) 将板式换热器两边进出管口内的液体排尽。如果排尽不了，可用水将工艺液体强行冲出。

(2) 用大约43 的温水从换热器的两边冲洗，德州固定管板式换热机组，直到流出的水变得澄清且不包括工艺流体。

(3) 将冲洗的水排出板式换热器，连接就地清洗泵。

(4) 要清洗干净，就要使就地清洗溶液从板片的底部向顶部流动，让板片表面用清洗溶液弄湿。在清洗多流程换热器时，要使清洗液反向流动至少12的清洗时间，让多流程的板片表面的弄湿。

(5) 清洗方案是：使用就地清洗溶液的流速冲洗，或以就地清洗喷嘴直径允许流速清洗（喷嘴直径2英寸允许的流速为260GPM，喷嘴直径1英寸允许的流速67GPM）。如果能在污染前，按照制定的定期清洗计划进行就地清洗作业，那么清洗作用会好。

(6) 用就地清洗溶液清洗完后，再用清水冲洗干净。

那么当板式换热器运行一段时间后出现了污垢，用经验的方法应当如何清理呢？先我们要判断污垢是哪些系统产生的，固定管板式换热机组厂家，污垢的位置在哪里，一般经常产生污垢的地方是换热器的内部和外部，外部主要是灰尘，很好的清理，至于机器内部的话，比如是一些熔渣沉积物，这种沉积物会出现在换热管内，一般我们可以用铁丝或者专门的刷子。是很费时间的，因为要知道，板式换热器是有几百根管的，每个管道都要清理的话，至少需要2-3天的时间，因为我们不知道污垢在哪个管道内，所以在这里，小编小夏建议使用化学清理方法，既不用拆卸，也能提高清理效率。比如加药软化水处理，这种处理方法简单有效，是一直很实用的除垢方法，很受欢迎。还有离子的阻垢水处理和磁化防垢

处理也是效果很好。

换热器清洗的必要性

建筑物的空调热、冷负荷是通过空调系统的送风来承担的，换热器在空调系统中起着加热和冷却送风的重要作用。换热器换热效率的高低直接影响建筑室内温度。初装和刚经过清洗的空气过滤器对空气流动的阻力小，过滤器对尘粒的过滤效率低，此时，大量细小尘粒会穿过过滤器而到达换热器表面，固定管板式换热机组型号，进而聚集在换热器表面，形成污垢。由于污垢的热阻远大于换热器壁面的热阻，因而降低了换热器的换热能力，使室内得不到需要的热（冬季）、冷（夏季）量，室内设计温度将发生偏移，固定管板式换热机组图片，影响空调效果，形成热、冷量损失，增加了空调系统的运行费用。另一方面，灰尘在换热器表面的聚滋生、繁衍细菌，污染送风。在经过“非典”和“ ”之后，人们对送风的污染问题十分重视[1]。因此，换热器在运行一定时间后应进行清洗。

固定管板式换热机组型号-欧梅赛机械-德州固定管板式换热机组由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。

“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,冷凝水回收装置”选择山东欧梅赛机械设备有限公司，公司位于：济南市长清区张夏工业园，多年来，欧梅赛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧梅赛机械期待成为您的长期合作伙伴！