

大型丝杠螺母材质 大型丝杠 利兴机械

产品名称	大型丝杠螺母材质 大型丝杠 利兴机械
公司名称	济宁利兴精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区王因镇
联系电话	15264783836

产品详情

丝杠对外螺纹来说，1A和2A级有一个配合公差，3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%，比3A级大75%，对内螺纹来说，2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%，大型丝杠直线度多少，比3B级大75%。

公制螺纹，外螺纹有三种螺纹等级：4h、6h和6g，内螺纹有三种螺纹等级：5H、6H、7H。（日标螺纹精度等级分为I、II、III三级，通常状况下为II级）在公制螺纹中，H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值，e、f和g的基本偏差为负值。

- 1、H是内螺纹常用的公差带位置，大型丝杠，一般不用作表面镀层，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，如较厚的镀层，一般很少用。
- 2、g常用来镀6-9um的薄镀层，如产品图纸要求是6h的螺栓，其镀前螺纹采用6g的公差带。
- 3、螺纹配合好组合成H/g、H/h或G/h，对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹，标准推荐采用6H/6g的配合。

那些设备上用到大型梯形丝杠

大型梯形丝杠都用那些设备上：工业电热设备，感应加热电源及配套的电炉、机床，自动化控制，大型丝杠螺距公差，非标机械设计、全自动恒加荷压力试验机、万能试验机、高强螺栓检测仪、钢筋保护层检测仪等工程检验仪器以及力标准机、扭矩标准机，试验机、大型电子衡器、力标准机、测力及称重传感器、通用机械以上设备都能用到大型梯形丝杠，济宁利兴精密机械制造有限公司生产销售大型丝杠，螺母，加长对接丝杠，大直径梯形丝杠，花键轴，光轴，大型丝杠螺母材质，直线导轨等。

丝杠螺纹的旋合长度分为三组，分别称为短旋合长度（S）、中旋合长度（N）和长旋合长度（L）。在一般情况下，中等旋合长度（N）用的较多，可以不标注。

梯形螺纹副的公差代号分别注出内、外螺纹的公差带代号，前面是内螺纹公差带代号，后面是外螺纹公差带代号，中间用斜线分隔。

操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。

车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。

床身道轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度

大型丝杠螺母材质-大型丝杠-

利兴机械(查看)由济宁利兴精密机械制造有限公司提供。济宁利兴精密机械制造有限公司是山东 济宁 ,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利兴机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利兴机械更加美好的未来。