

AirTAC气缸厂 河南宁之亚自动化 许昌AirTAC气缸

产品名称	AirTAC气缸厂 河南宁之亚自动化 许昌AirTAC气缸
公司名称	河南宁之亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号
联系电话	13683805352 13683805352

产品详情

AirTAC气缸想必大家应该都知道，那么它正常的工作条件有哪些呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

工作压力0.4~0.6MPa，AirTAC气缸运动速度范围是50~1000mm/s，环境温度5~60。在低温下，需采取防冻措施，防止系统中的水分冻结。除无给油和无润滑气缸外，应注意合理润滑，气动系统中应安装油雾器。

以上为大家讲解的就是关于AirTAC气缸正常的工作条件的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。

根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型，那么什么时候要选AirTAC气缸呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选AirTAC气缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油

润滑气缸等。类型的选择—AirTAC气缸的选择一旦使用了给油润滑，就需要持续使用。一旦停用，寿命急剧下降。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】始终坚持“用户至上、讲求信誉、质量为本、安全”的经营理念，为广大客户提供的AirTAC气缸有着可靠的质量，欢迎前来致电咨询。

要想AirTAC气缸能够有更长的使用寿命，它的维护是非常重要的，主要包括哪些呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1)要使用清洁干燥的压缩空气.空气中不得含有机溶剂的合成油、盐分、腐蚀性气体等，以防缸、阀动作不良。

(2)给油润滑气缸,应配置流量合适的油雾器;不给油润滑气缸，因缸内预加了润滑脂，可以长期使用。

(3)缸筒和活塞杆的滑动部位不得受损伤，以防止AirTAC气缸动作不良，损坏活塞杆密封圈等造成漏气。

(4)缓冲阀处应流出适当的维护调整空间，磁性开关等应留出适当的安装调整空间。

(5)AirTAC气缸若长期放置不用，应一个月动作一次，并涂油保护以防锈。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】AirTAC气缸用于工作频繁、振动大的场合，安装螺钉和各个连接部位要采用防松措施。以上就是这方面的知识，如果您有这方面的需求请联系我们。