

风动小型乳化液泵站

产品名称	风动小型乳化液泵站
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

水力升柱器用水力顶升单体支柱，代替乳化液泵站。

水力升柱器以静压水的水压为动力，通过增压缸增压，达到在有水源的地方，不需电力就可以拥有一个小型乳化液泵站的目的。为巷道维修、掘进、边角煤开采、抢险救灾等无泵站有水源的地方提供便利。工作时分两个阶段：

水力升柱：水源压力能顶升空柱子时，水源直接顶升单体支柱。速度快，节省水；同时按比例自动配比乳化油，配比稳定、可靠；

增压升柱：水源压力顶升不动柱子时，自动转入增压升柱状态。增压比大，风动小型乳化液泵站，初撑力高。

SZ9水力升柱器试车：

准备：

- 1 乳化油:本机储存乳化油约60~65升，至少加入20升。
- 2 进出水管:进水管为KJ10接口，出水管接口也为KJ10接口。
- 3：KJ10矿用高压胶管。

注液常见接口为KJ10

注液建议使用带压力表的，以便观察终注入压力，估算初撑力。

接通水管，打开截止阀待注液排一排空气，有稳定的乳化液排出可以使用了。

水力升柱器 特点：

- 1、水力驱动，不用电。安全、节能、方便。
- 2、自动配液，配比可靠、稳定。
- 3、全自动，使用方便。直接使用注液。
- 4、体积小、重量轻、轮式支撑，拉动就能走。
- 5、静音。

水力升柱器 原理：

动作：打开截止阀压力水进入驱动腔B，A腔回水经过单向阀4去往注液顶升空柱子，同时，C、D腔吸排乳化油与水混合，完成配液。支柱接顶后水源压力顶升不动支柱时，背压阀5自动打开泄水，转入增压状态，E、F腔增压后的高压水继续顶升单体支柱，直至完成支护。行程终了时换向阀3自动换向，E、F腔交替输出高压。

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带)，带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。另一种钢丝绳芯胶带斗式提升机，由于它的牵引构件为钢丝绳芯胶带所以比TD型的橡胶带具有更好的耐磨抗拉效果。

风动小型乳化液泵站由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司为客户提供“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”等业务，公司拥有“昊洲矿业”等品牌，专注于装卸设备等行业。，在泰安市岱岳区道朗镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。