

筒式钢板仓 昶业钢板仓售后放心 广西壮族自治区钢板仓

产品名称	筒式钢板仓 昶业钢板仓售后放心 广西壮族自治区钢板仓
公司名称	江苏昶业钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安市角斜镇江海村7组9号
联系电话	13485158881 13485158881

产品详情

钢板仓仓壁的设计要求和标准

- 1、钢板仓满足结构计算，要求钢板的腐蚀及粉煤灰、储粮对仓壁的磨损，广西壮族自治区钢板仓，仓顶的加劲肋数量不应少于总数的25%，筒式钢板仓，加劲肋的接头不宜在同一水平。
- 2、波纹钢板仓壁的搭接缝及连接螺栓孔，波纹钢板、焊接钢板仓壁，相邻上下两层壁板的竖向接缝应错开布置。焊接钢板错开距离不应小于250mm.，密封圈、均应设密封条。
- 3、钢板仓仓壁在的基础上，尚应考虑外部环境对，钢板仓建造，并采取相应措施。

但是由于我们在设计上采用了保温、防寒、防腐等措施，再加上钢板库库内正压的作用，极易创造库内等温条件，尤其是保温材料的设置与应用，改变了库外温度对库内温度的影响，我们保温材料技术的实施可有效防止零下50度至160度温差对库内水泥的危害，从而消除了因温差造成的结露问题。从而消除了因温差造成的结露问题。从而消除了因温差造成的结露问题。

钢板筒仓防雷接地系统怎么设计？6 工艺设备的构架、金属管道应做防静电接地，大型粉煤灰钢板仓，接地电阻不应大于100 。防静电接地、防雷接地、保护接地装置宜合并设置，接地电阻应满足其中值的要求。

7 低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设；架空线路应在处转接铠装电缆直埋地引入，其埋地长度不应小于15m。并应在转接处装设避雷器。电缆的金属外皮、避雷器及绝缘子铁脚应与防雷接地装置相连或单独接地。

筒式钢板仓-昶业钢板仓售后放心-广西壮族自治区钢板仓由江苏昶业钢板仓有限公司提供。江苏昶业钢板仓有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昶业钢板仓——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南通市海安市角斜镇江海村7组9号，联系人：郑经理。