

振业环保 垃圾焚烧处理设备销售 韶关垃圾焚烧处理

产品名称	振业环保 垃圾焚烧处理设备销售 韶关垃圾焚烧处理
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

电捕焦油器停机原因是什么？该怎么办？

1.保温箱温度控制不稳定。

电捕焦油器正常运行时，如果保温箱温度控制不当，无法防止气体中的焦油、萘和水蒸气凝结在绝缘子上，从而降低绝缘子表面的绝缘性能，导致其在高压下因表面放电而击穿，导致电捕焦油器停运。一般目前市面上电捕焦油器原设计采用蒸汽加热保温箱，通过手动控制蒸汽阀门调节保温箱温度，使四个瓷瓶箱温度控制在100-130之间，通过对电捕焦油器运行观察发现，由于主汽网压力波动大，阀门调节频率高，阀门手动控制存在一定的时滞，温度控制不稳定，导致电捕焦油器多次停车。

场效应管恒流源场效应管恒流源基本电路与晶体管恒流源类似。场效应管恒流源较之晶体管恒流源，其等效内阻较小，但增大电流负反馈电阻，场效应管恒流源会取得更好的效果。且无须辅助电源，垃圾焚烧处理设备销售，是一个纯两端网络，这种工作方式十分有用，可以用来代替任意一个欧姆电阻。通常，垃圾焚烧处理价格，将场效应管和晶体管配合使用，其恒流效果会更佳。集成运放恒流源，韶关垃圾焚烧处理，由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著，由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好，恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需接地，要求大电流的场合，获得了广泛应用。

能处理大的烟气量。

能捕集腐蚀性强的物质：采用特殊结构的电除尘器可捕集腐蚀性强的物质。

运行费用低：由于运动部件少，电耗低，正常情况维护工作量小，工业垃圾焚烧处理，相应的日常运行费用低。

对不同粒径的粉尘进行分类捕集。

但电除尘器也存在以下缺点：

一次投资大：一台电除尘器少则几十万，多则几百万，甚至上千万。

应用范围受粉尘比电阻的受限：

电除尘器适合的比电阻范围为 $10^4 < \rho < 5 \times 10^{10}$ (Ω·cm)。

不能捕集有害气体。

对制造、安装和操作水平要求较高。

钢材消耗大。

振业环保(图)-垃圾焚烧处理设备销售-韶关垃圾焚烧处理由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶总。