

龙驿|透明 滁州智能道闸

产品名称	龙驿 透明 滁州智能道闸
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

0 人行通道闸机都有什么区别?

- 1、三辊闸：其阻拦体为三辊铝盘，标准杆长为500MM，其每次仅可通行一人，智能道闸，可以单向或者双向通行。但是通行速度一般。
- 2、摆闸：作为一款可以调整通道宽度的闸机，其机箱、阻拦体，都是可以调节的。宽可以通行830MM，两台对开通道宽度可达到1800MM。因此，比较适合在单向或者双向通行控制。
- 3、翼闸：是必须要两台闸机才能组成一个通道的。一般通道宽度都在600MM左右。适用于单向或者双向通行。外形比较美观、大方，通行速度快，红外防夹伤。
- 4、旋转闸：它的工作方式是十字型旋转，人员进出一人一杆，且通道宽度在600MM左右，安全性比较好，通行速度也较快。

变频道闸的优势变频道闸高功率运转时，电动机便在低转速、低能耗状态运转，避免了道闸频繁地开开停停所造成的寿命衰减，而且耗电量也会大大下降，跟普通道闸相比，寿命更长，耗电量更小。

变频道闸的优势变频道闸高功率运转时，电动机便在低转速、低能耗状态运转，避免了道

闸频繁地开开停停所造成的寿命衰减，而且耗电量也会大大下降，跟普通道闸相比，寿命更长，耗电量更小。道闸又叫挡车器，如今普遍应用于收费站、停车场、小区、企业单位门口等等来管理车辆的出入。道闸很多人都见过，但是一定晓得是怎样装置的，我们依据十六年以来的装置经历来谈谈道闸的装置过程。三辊闸具备多种不同的配置，可适用于所有建筑环境，并可解决行人出入口通道所有的控制问题。可配置不同的识别系统，（ID卡，IC卡，条码，掌形，指纹，虹膜等）。闸机采用垂直落杆方式，当三辊闸闸机通道闸杆落杆后可形成无障碍人行通道，便于紧急情况下的人员疏散为通行提供了保障。

人行通道闸机都有什么区别？

- 1、三辊闸：其阻拦体为三辊铝盘，标准杆长为500MM，其每次仅可通行一人，可以单向或者双向通行。但是通行速度一般。
- 2、摆闸：作为一款可以调整通道宽度的闸机，其机箱、阻拦体，都是可以调节的。宽可以通行830MM，两台对开通道宽度可达到1800MM。因此，比较适合在单向或者双向通行控制。
- 3、翼闸：是必须要两台闸机才能组成一个通道的。一般通道宽度都在600MM左右。适用于单向或者双向通行。外形比较美观、大方，通行速度快，红外防夹伤。
- 4、旋转闸：它的工作方式是十字型旋转，人员进出一人一杆，且通道宽度在600MM左右，安全性比较好，通行速度也较快。

停车场道闸的报价主要分为四个部分：

- 1、入口控制部分
- 2、出口控制部分
- 3、收费中心内设备
- 4、辅材设备

自动道闸在一些场所是非常重要的，车牌往来自动识别，企业，物业的门口设立方便了有关管理人员对于车辆的管理，增加人员的安全系数。就如同在没有自动道闸的存在的小区，车辆在进入改路段时不加减速，一旦车主没有发现突如其来的事故，或者说一个人突然从拐角窜出，这样会很容易发生事故。

龙驿|收费透明-滁州智能道闸由安徽龙驿停车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽龙驿停车服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事合肥停车场系统，安徽停车场系统，合肥智能停车场系统的厂家，欢迎来电咨询。