

花生全自动收割机 中热农业机械 景德镇自动收割机

产品名称	花生全自动收割机 中热农业机械 景德镇自动收割机
公司名称	南宁中热农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号
联系电话	18070929871

产品详情

严防动力部水垢过厚。动力部水套水垢过厚，会使散热效率降低30%-40%，易引起动力部过热，造成动力部工作恶化，马力降低，喷油嘴卡死，水稻自动收割机，导致严重事故。因此，要定期清除水垢，保持良好的冷却性能。

严防风扇皮带紧度偏松。温度高下作业，风扇皮带紧张度下降，景德镇自动收割机，造成皮带打滑，传动损失增大，皮带易损坏。因此夏季冷车调整动力部风扇皮带紧张度要比标准值略高一点。

严防油刹管路发生气阻。一些运输拖拉机采用液压制动。温度高的夏季，油刹制动管路容易发生气阻，严重影响制动效果，因此在使用中，一要保证刹车油足额，二要严防止管路渗漏，三要在出现气阻时及时把空气排尽。

严防电路氧化出故障

夏季气温高，湿度大，电瓶在工作中会产生氢气和水蒸气，如果通气孔堵塞，花生全自动收割机，会引起电瓶内部压力升高而导致炸裂，因此要定期疏通。在温度高和湿度大的空气中，电瓶极桩易氧化，造成接触不良、全车无电、启动困难、电器系统失灵等故障。需将接线柱从极桩上拆下，用砂布或锯条打磨氧化层，消除干净后安装牢靠。为严防止极桩再次氧化，安装牢固后可涂上润滑脂或凡士林，以利隔离空气。

易损部件及更换规格

- 1、三角带：A1905、B1219/B900；2、收割刀：780；
- 3、链条：12.7节锯；4、脱离齿：62mm* 10；
- 5、行走轮： 280；
- 6、轴承（型号-数量）：6001-1、6903-4、6202-4、6204-4、6904-4、 12万向节-3、688808-1。
- 7、链轮（型号-数量）：50齿-1、38齿-2、10齿-1、11齿-1、13齿-1。
- 8、皮带轮：（型号-数量） 255-1、 80-1
- 9、配套动力的更换规格：动力：5.5HP（4.125KW），12HP（8KW）。

花生全自动收割机-中热农业机械(在线咨询)-景德镇自动收割机由南宁中热农业机械有限公司提供。“甘蔗机械,木薯机械,有机肥翻堆机,水稻收割机”选择南宁中热农业机械有限公司，公司位于：广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号，多年来，中热农业机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中热农业机械期待成为您的长期合作伙伴！