

电动伸缩门 电动门安装 电动伸缩门 电动门 通杰门业 伸缩门

产品名称	电动伸缩门 电动门安装 电动伸缩门 电动门 通杰门业 伸缩门
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

昆明电动伸缩门生产厂家，电动伸缩门 电动门 免费安装，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

伸缩门的配置及特点

智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中，将启动红外线探头进行探测，在30~50cm距离内如探测到人或异物，可自动返回运行，保障行人及车辆的安全。

标准结构：门排间距（主料之间的距离，不含主料尺寸）采用伸缩门标准尺寸320~350mm（参照国外技术），保证交管牢固，并大大减少运行噪音。工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，焊点。

交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

- A、交叉：斜叉、双叉、平叉（三种图片）；
- B、网状：分4~7个孔的网花，又分为三网、四网花；
- C、弧形网花：如金盾门弧形网花（图片）

D、卧式交叉、卧式网花（图片如通杰门）

什么地方适合用电动伸缩门

伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、学校、小区别墅、厂房车间和高级会所等，电动伸缩门应用非常广泛。使用伸缩门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重档。

使用电动伸缩门时需注意的安全事项：

- 1、在冰雪季节使用，必须先清除走轮、导向条、门排电缆线及门体所有活动部位上的积雪和冰块，再用手来回推动门排几次。
- 2、如果遇到火灾或不可抗击的外来因素影响人群的安全时，请按“开”门键或用离合器钥匙使离合器分离，把门推开，以便疏散人群。
- 3、在关门或者开门过程中禁止头、手、脚、身体以及任何动物、物体伸入或伸进门体的任何部位或机头运行方向的前方。
- 4、严禁人或宠物从门体顶部跨越和门体交叉缝中出入通及挂放任何物件。
- 5、开门或关门时必须观察门体的周围有无人员和动物，如有要引离现场。
- 6、开门或关门时必须检查门体的任何部位（门体下方、地面上）有无任何杂物，如有则必须清除。
- 7、不可在关门过程中机头已过红外线限位磁铁时，强行穿过门体。
- 8、非人士禁止拆卸、维修与改装。
- 9、不要损坏、挤压和捆绑电源线。
- 10、长时间不用时，请拔下电源。
- 11、电源线在使用中，破损、老化要及时自行更换。
- 12、下雨、行雷时要及时切断电源，遇到台风时，必须把电动门收回门洞。

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

不锈钢采用不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，电动伸缩门电动门报价，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，电动伸缩门电动门安装，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高i级润滑油，无噪音伸缩自如。

铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

电动伸缩门电动门安装-电动伸缩门电动门-通杰门业伸缩门价格由昆明通杰门业有限责任公司提供。“电动伸缩门,感应门,卷帘门,道闸等”选择昆明通杰门业有限责任公司，公司位于：昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺，多年来，通杰门业坚持为客户提供好的服务，联系人：王青松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通杰门业期待成为您的长期合作伙伴！