

背贴式橡胶止水带300*8 辽宁沈阳管廊用橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带300*8 辽宁沈阳管廊用橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带在制品设计中，应考虑到下列因素产品应安装方便，并保持定位；止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的止水带施工进行检测；如果因为止水带或施工等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行极快速、极经济、极有效的修补，且修补后的防水可靠耐久。遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。

在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。三、使用范围：止水条：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，入地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。先来大概了解下什么是钢边止水带，钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，两边是采用的是镀锌钢板或不锈钢板形成止水带的边，在机器的高温硫化下，让镀锌钢板或不锈钢板和橡胶进行结合而成，具有高密封性适应特大变形量特点。

2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品编号。3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及等，且隔离热酒，并不要重压。