

背贴式橡胶止水带300*8 云南红河箱涵沉降缝橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带300*8 云南红河箱涵沉降缝橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10 ~ +30 。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。中埋式中埋式止水带又称中置式中埋式止水带或内埋式中埋式止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，从材料选择来区分可分为中埋式。651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。

3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，空隙，然后用砖用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。

对于平板型橡胶止水带的接口如下：1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。

