

# 钢边橡胶止水带 河南郑州箱涵沉降缝橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	钢边橡胶止水带 河南郑州箱涵沉降缝橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

通过对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是最低的，施工也方便，但是止水效果是最差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格最高，施工难度最大，但是止水效果是最好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。止水带：是防止水分渗透而制作安装的带状物，宽度不等，按设计选用，适当渗径，在混凝土浇筑中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。

3、在施工中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。  
4、通常我们固定止水带的有：利用附加钢筋固定；专用夹具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头

是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。