

橡胶止水带300*8 陕西渭南地下工程用橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	橡胶止水带300*8 陕西渭南地下工程用橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装水带来防止水的渗漏问题。止水带选用合理，安确能有效的水的渗漏，但是，在实际操作中，往往由于选用不合理，或者安装不正确，出现渗漏的问题经常出现。钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。

止水带中心线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。4、橡胶止水带的各种交叉连结节点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝fangshui、止水产品。这种止水带可以有效地fangzhi各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业：1、橡胶止水带应使用不影响其的适宜材料进行包装。

整体成型后，池内外的水就被钢边氯丁橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼钢片以增强抗变形能力，从而变形后的防水能力。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。

