

背贴式橡胶止水带400*8 浙江丽水管廊用橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带400*8 浙江丽水管廊用橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。钢边橡胶止水带使用安装：止水带的钢边材质选用镀锌钢边，橡胶可根据客户要求选用国产youzhi标—tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

有了止水钢板建筑物再也不怕会渗水了。止水钢板是采用促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水止水产品。这种止水钢板可以有效地防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。在这些工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部件浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区块必须错开施工，如先施工a区块，则与之相邻的b区块必须待a区块混凝土成型后方可进行。

