

350*8中埋式橡胶止水带 河南南阳施工缝橡胶止水带 众拓路桥

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 350*8中埋式橡胶止水带 河南南阳施工缝橡胶止水带 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水，可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水提供了更完善、更鞍全可靠的保证。4、按型状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查，要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。

中埋式可注浆止水带：中埋可注浆式止水带是在的橡胶止水带基础上进行了全新改进，止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。4、按型状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。考虑到橡胶止水带搭接长度以及方便工人操作，止水带端头处应预留不小于60cm。橡胶止水带的施工：橡胶止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣中应注意安装定位和浇捣压力，以避免止水带被刺破。

三是施工缝处不平整，不良。通常这种止水效果不是很。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易位移。止水钢板：钢板止水带连接部

位要求焊满，效果当然是很好的，但成本要高很多，施工速度比较慢。