

CP型橡胶止水带 广西防城港地下工程用橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	CP型橡胶止水带 广西防城港地下工程用橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

整体成型后，池内外的水就被钢边氯丁橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼钢片以增强抗变形能力，从而变形后的防水能力。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。3、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。4、当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。即使漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。止水钢板：适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。

止水带外观产品表2序号缺陷名称外观1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处4、凹痕不允许有我们对于此种橡胶止水带设计及选用：在工程设计。遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。如需接头，应以下要求：1.止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的搭接。2.粘接前，手先用将止水带凸出的部分割掉，然后用锉将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，清洁粘接面及变形部分圆腔。

6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

