

喷涂 电镀 蚀刻成品表面防护膜 PE保护膜厂家

产品名称	喷涂 电镀 蚀刻成品表面防护膜 PE保护膜厂家
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.68/平方米
规格参数	佳诺塑业:纸芯 PE保护膜:可分切 山东德州:定制
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

产品规格：管芯为纸管，膜长度为100米，膜厚0.02-0.13mm。可按客户需求分切任意宽度。粘性分为低粘、中粘、高粘。

产品用途：PE保护膜广泛用于铝型材、铝合金门窗、不锈钢板、铝板、塑铝板、塑钢型材、彩钢板、防盗门、标牌、五金、家电家具等需要表面保护的产品上。

产品特点：本公司销售供应的PE保护膜材质柔软，粘接力强，对很多产品表面具有很好的服帖性，长期耐温性好，易剥离不残胶。优越的挠曲性，适合于高折曲板面贴合。

提示及注意事项：本产品在常规温度下无残胶问题，如需用在恶劣的温度和环境下，需拿样进行测试。

该产品是以聚乙烯薄膜为基材，压敏胶粘剂而制成，广泛应用于铝塑板，不锈钢板,有机玻璃板，彩色钢板，电子产品，铝板及各类型材制品等的表面保护。

该产品无害无味，在生产使用，储存运输整个过程中对环境不产生任何污染。因其具有优越的粘合性和内聚强度及良好的透明度而使它在家电，仪器，摩托车，汽车制造，文化用品，建材，建筑装璜及航空航天等行业受到极其广泛的欢迎。

1.主要技术性能外观:透明膜为全透明,乳白色。黑白双色或用户指定的其它色膜。解卷时无皱折。无撕裂。无脱胶现象。透明膜粘贴在标牌上，可清晰地看出5号钢字及各类图案。粘附力：随产品弯曲90°不破

裂，不脱落。在常温相对条件下存放不开裂，不变形，揭开后无转胶，无拉丝。粘合力：在常温情况下，粘合力2.8N/mm。负载力:在常温情况下，负载2KG/CM2360小时后，揭开时无胶液痕迹残留产品表面。

2.注意事项请避开直射阳光，在常温通常湿度下予以妥善保管。在粘贴时请勿过度施加阻碍力，以免粘贴后薄膜从两端翘起。当加工条件比较严格时，请事先进行试验，经反复认证后再加以使用。使用过加工油的粘附体应在粘贴作业之前进行充分的脱脂处理。处理不充分时，会导致发生粘附体受到污染以及残留粘胶等问题。

去掉本产品后，在粘附体表面进行喷涂、电镀、蚀刻、粘合等处理时，有时会因本产品中的成份微量转移到粘附体上而带来一些问题。请在使用时务必根据使用条件事先进行充分的验证。用于涂漆板时，有时会因涂料的烘干条件而出现难以剥离、甚至连涂料一起剥离的情况。请在充分研究的基础上予以使用。用于经过耐酸铝处理的表面处理板时，根据具体的处理条件，表面保护材料的特性（剥离特性）会有所不同。请在使用前予以充分验证。尤其是使用于天然粘附体（大理石、木材等）时，请向本公司的本产品负责部门进行咨询。请注意，粘附体在剥离后，有可能出现涂料难以上色，或者得不到充分的紧贴性的问题。在剥离表面保护材料后进行喷涂时，请就表面清洗、底料处理、高温喷涂条件等进行充分研究，确认喷涂的紧贴性后再予以使用。