

背贴式橡胶止水带300*6 广西桂林地铁用橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带300*6 广西桂林地铁用橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

HJGB型(NR)表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程,适用温度-40~60。HJGB型(CR)表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为氯丁橡胶。3、技术指标序号 项目 tianran橡胶 合成橡胶1 硬度(邵尔A) 60±5 60±52 扯断强度MPa 15 123 扯断伸长率, % 380 3804 恒压yongjiu变形 70 ×24h(%) 35 35 23 ×168h(%) 20 205 脆性温度() -45 -4。3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。

钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片,主要可以分为:普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格:200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。背贴式橡胶止水带,橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设置的永久性变形缝内,如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度:普通型:-25~+60;耐寒型:-40~+60,橡胶止水带常用的规格有300×6,300×8,300×10,350×8,400×10mm等,常用型号为中埋式651型。2、将破损橡胶止水带取出,更换新橡胶止水带,接头处采用冷粘结处理,接面部位保持平展用磨光机磨平30厘米、涂胶水压实即可,待接头处粘合后,在凿出的凹槽内添加界面剂,同时用“U”型卡将橡胶止水带固定在凹槽内,最后加入遇水止水胶或双组份聚硫密封胶。

橡胶止水带以国产天然橡胶一与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等,根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。