

300*8中埋式橡胶止水带 辽宁本溪施工缝橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	300*8中埋式橡胶止水带 辽宁本溪施工缝橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带（简称：钢边止水带）是采用高弹性橡胶做成的橡胶止水带并在止水带两侧嵌入镀锌钢边的一种止水带产品。中间的橡胶部分，在混凝土变形缝之间被压缩或者拉伸变形时起到密封止水的作用；两边的镀锌钢边部分，在施工中解决了橡胶与混凝土粘附力比较差，而且由于其是弹性体而造成的无法掏实，留有缝隙等缺点。对于平板型橡胶止水带的接口如下：1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装水带来防止水的渗漏问题。止水带选用合理，安确能有效的水的渗漏，但是，在实际操作中，往往由于选用不合理，或者安装不正确，出现渗漏的问题经常出现。

3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25~60 时选用氯丁橡胶止水带；-。

止水带的搭接宽度不该小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不该小于50mm5、止水带埋设方位，其中心空心圆环应与变形缝的中心线重合；止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。

