背贴式橡胶止水带300*6 辽宁大连变形缝橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带300*6 辽宁大连变形缝橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300*8，350*8，350*10，400*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。

钢边橡胶止水带使用：钢边橡胶止水带安装连接将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再。规范要求，使用止水钢板的剪力墙，墙体厚度不宜小于250mm，止水钢板与钢筋间净距离为墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时，250/=45mm。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位同容易漏振，形成蜂窝孔洞。止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

有效的fangzhi了在混凝土接缝扯离扭转时造成的橡胶止水带松动和脱落的问题，使橡胶止水带在高水压下也能起到防渗漏的功能。钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。