

友盛机械制造 抽油杆清洗机 吴忠清洗机

产品名称	友盛机械制造 抽油杆清洗机 吴忠清洗机
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

产品详情

排净清洗油：清洗终了应将清洗油排除干净，包括泵、阀、管路及油冷却器内存油，可松开管路排油后并用压缩空气吹扫，或加入工作油液带走清洗油。加入液压油：排净清洗油后，吴忠清洗机，应尽快加入液压油并进行短时间试运转，以防管路锈蚀等。使用中液压系统的清洗：工程机械每使用半年至一年，应根据液压油的污染情况定期换油，且在换油前认真清洗液压系统。排净废油：好在温度高的时候放掉废油。清洗前应拆开一部分管路、阀、液压缸，检查其内部的锈蚀、污物黏附情况，并据此对油液污染程度和金属微粒作出分析，查明磨损部位并做好记录，以便采取相应的处理措施。

液压元件的清洗：对出厂前已经清洗干净并用塑料塞封住油口的液压元件，只要存放时间不超过半年，使用时可不必清洗元件内部，只需对现场加工、装配的部分进行清洗即可。选择清洗油：当系统管路、油箱较干净时，可选用与工作油液相同黏度的清洗油；如系统内不干净，可选用黏度稍低的清洗油清洗。清洗油应与系统工作介质、所有密封件的材质相容。清洗油用量通常为油箱标准油量的60%~70%，油管清洗机，在注入清洗油前要把油箱清洗干净。

清洗时注意事项：

1、一般液压系统清洗时，多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、酒精、蒸气或其它液体，防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀；

2、清洗过程中，液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为（50-80） 时，系统内的橡

胶渣是容易除掉的；

3、清洗过程中，可用非金属锤棒敲击油管，抽油杆清洗机，可连续地敲击，也可不连续地敲击，以利清除管路内的附着物；

友盛机械制造(图)-抽油杆清洗机-吴忠清洗机由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。友盛石油机械——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南，联系人：郭经理。