

大庆清洗设备 油管清洗设备 友盛石油机械

产品名称	大庆清洗设备 油管清洗设备 友盛石油机械
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

产品详情

排净清洗油：清洗终了应将清洗油排除干净，油管清洗设备，包括泵、阀、管路及油冷却器内存油，可松开管路排油后并用压缩空气吹扫，或加入工作油液带走清洗油。加入液压油：排净清洗油后，应尽快加入液压油并进行短时间试运转，以防管路锈蚀等。使用中液压系统的清洗：工程机械每使用半年至一年，应根据液压油的污染情况定期换油，钻杆清洗设备批发，且在换油前认真清洗液压系统。排净废油：好在温度高的时候放掉废油。清洗前应拆开一部分管路、阀、液压缸，检查其内部的锈蚀、污物黏附情况，钻杆清洗设备，并据此对油液污染程度和金属微粒作出分析，查明磨损部位并做好记录，以便采取相应的处理措施。

液压泵间歇运转有利于提高清洗效果，间歇时间一般为（10-30）min;在清洗油路的回路上，应装过滤器或滤网。刚开始清洗时，大庆清洗设备，因杂质较多，可采用80目滤网，清洗后期改用150目以上的滤网；清洗时间一般为（48-60）小时，要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定；为了防止外界湿气引起锈蚀，清洗结束时，液压泵还要连续运转，直到温度恢复正常为止；清洗后要将回路内的清洗油排除干净。

高压水射流系统用于油田钻杆清洗是目前效率、效果、成本的钻杆清洗方案。该方案主要由超高压清洗机、高压管、钻头、以及钻杆旋转系统、钻头进给系统等组成。在处理水泥堵塞钻杆中，高压水射流平均冲洗速度一般在20~30分钟/根，比单纯用机械方式处理时的60分钟/根效率提高了2~3倍。采用优化水力参数设计以及合理设计射流有关参数，还可大限度地发挥高压水射流的破岩效率，不仅可以将它运用于钻通清洗堵塞钻杆，而且可以进一步将它应用于深井钻井及渗透性射孔的重大工作中，以带来更大的经济效益和社会效益。

大庆清洗设备-油管清洗设备-友盛石油机械(推荐商家)由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友盛石油机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。