

# 钻杆钢管除锈机 除锈机 濮阳友盛石油机械

产品名称	钻杆钢管除锈机 除锈机 濮阳友盛石油机械
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

## 产品详情

### (1) 高压柱塞泵

高压柱塞泵是高压水射流清洗装置中主要的部件。选用陶瓷质既耐高温又耐磨，钻杆钢管除锈机，从而增加了高压泵的使用寿命。

### (2) 动力部分

动力源为15千瓦的电动机。采用380伏50赫兹的工厂电源，使用很方便。此电动机为1000转/分的低速电机，有效地减少了高压柱塞泵的磨损。连续工作时间可以达到10小时以上。

### (3) 加热部分

加热部分是一个利用60多米长的不锈钢的无缝钢管依次盘绕而成的双层加热炉盘。能够让冷水充分的加热，钻杆除锈机价格，热效率达到95%以上，从而达到150 的恒定水蒸汽温度。

排净清洗油：清洗终了应将清洗油排除干净，除锈机，包括泵、阀、管路及油冷却器内存油，可松开管路排油后并用压缩空气吹扫，或加入工作油液带走清洗油。加入液压油：排净清洗油后，应尽快加入液压油并进行短时间试运转，以防管路锈蚀等。使用中液压系统的清洗：工程机械每使用半年至一年，应根据液压油的污染情况定期换油，且在换油前认真清洗液压系统。排净废油：好在温度高的时候放掉废油。清洗前应拆开一部分管路、阀、液压缸，自动除锈机，检查其内部的锈蚀、污物黏附情况，并据此对油液污染程度和金属微粒作出分析，查明磨损部位并做好记录，以便采取相应的处理措施。

高压清洗机全自动油管清洗设备采用机电一体化设计方案，清洗过程全部由PLC可编程自动控制或计算机控制，可以实现屏幕鼠标操作、数据实时采集、系统动态调整、画面反馈信息等要求。设备还可以进行在线统计，清洗后的成品管传送到下道工序，不合格的油管传送到废管区。

综上所述，我们可以看出高压清洗机全自动油管清洗设备比传统油管清洗方法一热煮法的优势所在。目前已在国内多家采油厂获得成功的应用并获得一致的好评，由此可见，高压清洗机全自动油管清洗设备非常值得在采油厂推广应用。

钻杆钢管除锈机-除锈机-濮阳友盛石油机械由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市友盛石油机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!