

# 深圳SJY系列剪叉式高空作业平台维修

产品名称	深圳SJY系列剪叉式高空作业平台维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	2899.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJY0.48 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

深圳SJY系列剪叉式高空作业平台维修，咏鑫升降机销售和售后维修保养各种剪叉式升降机。

深圳SJY系列剪叉式高空作业平台维修是用途广泛的高空作业设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。是用途广泛的高空作业升降设备升降机广泛适用于酒店，超市等各行业大厅、厂房内的高空作业，具有升降平衡，操作方便，能进入一般门厅，可随意进出电梯且耗电少、工作时不伤地面，可用于贴墙工作及探出作业，可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。

高空作业平台（升降车）必须定期维护：每周，每月和每年，以确保其正常运行。

检查高空作业平台车上的油质和液压油的油位。

当设备处于存放状态时，液压油位于油标的中间。如果液压油发黑，发粘或有异物（例如沙子），则必须及时更换（32液压油）。使用1000小时后，应更换一次液压油，如果中间油变质，则应立即进行更换。每年检查一次燃油箱、吸油管和回油管中的过滤器。

### 高空作业平台发动机维护

从购买之日起，首先要注意发动机的磨合和对所有发动机零件的定期检查。这可以为延长高空作业平台（升降车）的使用寿命打下坚实的基础。高空作业平台的磨合期是延长使用寿命的基础。无论是新车还是大修后的发动机，都必须按照规定进行磨合，然后才能投入正常运行。在高海拔地区行驶的车辆必须做到油，水，气和车身清洁。柴油和汽油是发动机的主要燃料。如果柴油和汽油不是纯净的，它们会磨损精密器件，增加相应的间隙，导致漏油，滴油，降低燃油供应压力，增加间隙，甚至阻塞油路、爆缸等严重的故障。如果空气中含有大量灰尘，则会加速气缸套，活塞和活塞环的磨损。如果冷却水不是纯

净的，则会阻塞冷却系统的水垢，使发动机难以散热，润滑条件也很差，并且机身会严重磨损。如果机身表面不干净，则表面会腐蚀并且使用寿命会缩短。高海拔工作平台应加满足够的油，水和空气以供正常使用。如果柴油，汽油和空气的供应不及时或中断，则将难以启动，燃烧不良，功率降低和发动机故障。如果供油不足或中断，则发动机润滑不良，车身磨损严重，甚至轴瓦也会燃烧。如果冷却水不足，则机器温度会过高，功率会降低，磨损会增加，使用寿命会缩短。由于在使用柴油发动机期间受到振动和负载不均匀的影响，螺栓和螺母容易松动。另外，应检查所有零件的调节螺栓，以免因松动而造成损坏车身的事故发生。应及时检查和调整气门间隙，气门相位，燃料供应提前角，燃料喷射压力和柴油机点火正时的调整，以确保发动机始终处于良好的工作状态，以节省燃料并延长其使用寿命。行驶前，润滑轴承等零件。启动后，等到水温达到40-50后再进行操作。严禁长期低速或过载运行。停止之前，请卸下负载并放慢速度。冬季停车后，当水温降至40C至50C时，排干冷却水（装有防冻剂的发动机除外）。通常，应定期保养发动机，以使机器保持良好状态。经常观察和检查以发现故障并及时排除。

### 高空作业平台（升降车）管道的维护与保养

不能有损坏管道，接头不得松动，所有接头必须拧紧。从升降车上卸下并拆卸下降阀，用压缩空气清洁柱塞，然后安装并重新安装。排干并丢弃液压油，拧紧垫圈并取出滤油器，清洗后，用压缩空气清洗，然后将其放回油箱并连接管路。

（更换为新油，请勿继续使用旧油。否则，液压升降平台的运动部件将加速磨损。）

高空作业平台回转支承和其他高空作业平台的硬件维护，请按照规定的数量，用扭矩扳手定期拧紧旋转环，并检查设备的外观是否损坏。

（1）检查旋转系统并润滑蜗杆系统。如有必要，请调整蜗杆（每年一次）。

（2）检查固定螺栓，销钉和连接螺钉。

（3）检查所有标签，标志，商标等。它们就位并且可见。

（4）检查所有信号灯是否正常。

（5）检查直流电动机的碳刷。（每年一次）

（6）检查油漆表面是否脱落。

（7）检查每个焊接位置是否有裂纹。

天气经常变化，高空作业平台（升降车）在不同的操作环境中会有不同的反应。进行更多的检查和定期的设备维护可以延长高空作业平台的寿命。

### 深圳SJY系列剪叉式高空作业平台维修