

高强度母线槽厂家 宇正封闭母线槽厂家 九江高强度母线槽

产品名称	高强度母线槽厂家 宇正封闭母线槽厂家 九江高强度母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽的价格应如何分类计算？

母线槽一般分三相四线制和三相五线，还有特殊的三相三线及直流两相的。

铜排的计算；报价前先要弄清楚是几线制的。然后根据母线槽规格大小，来确定选用铜排的规格，然后把铜排的体积算出来（体积的计算是单根铜排的长度乘上铜排的截面，再乘上根数，接地线规格小些可以另外计算）。体积算出来后乘以铜排的单价，就是母线槽铜排的价格。

外壳的计算；母线槽外壳有多种多样，高强度母线槽厂家，有普通碳钢的，高层高强度母线槽，有铝镁和金的，还有高强拉挤式的等，九江高强度母线槽，普通碳钢型外壳可以按外壳体积乘上板材的价格，碳钢型外壳的板材厚度根据母线槽的大小，一般在1.5mm~2.5mm左右。铝镁和金的，高强拉挤式的，如不是自己生产的要向销售商询价。所有外壳还要考虑表面处理的价格因素。

树脂浇注母线槽特点

1. 容量大、高可达5000A、产品体积小，安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%，约为传统电力电缆配线体积的 30%。
2. 各单元均为标准设计，采用积木式组装，安装，扩充容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。
3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计，负载变动或增加负载均可免停电施工，不影响生产。
4. 安全裕度大，可耐125%负载连续2小时。
5. 线路压降低，耐短路电流值高。

6. 耐燃，防火特性可符合 IEC60331，IEC60332标准之规定。
7. 耐水性佳，防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定，加额定电压，于水面1M以下连续浸水，高强度母线槽公司，而不发生短路。
8. 耐腐蚀特性强，由于采用环氧树脂复合材料结构，没有金属氧化锈蚀的问题。
9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料，结构强度佳，不易受外力或老鼠等动物破坏，免维护。
10. 系统变更只要拆解重组或增加部份原件即可，重复使用性高。

耐火母线槽的特征是什么

封闭式总线插槽(称为总线插槽)是金属板(钢板或铝板)由外壳、导电排、绝缘材料和相关附件组成的总线系统。可以制作插入间隔盒的插头型闭合巴士，也可以制作中间没有间隔盒的馈电型闭合巴士。高层建筑的供电系统中，电源和照明电路通常是单独设置的，总线凹槽在电气轴内沿墙垂直安装一次以上。按用途分类的总线凹槽通常为起始总线插槽、直线总线插槽(无分区插孔和插孔)、I型垂直(水平)弯曲总线、z型垂直(水平)偏移总线、t型垂直(水平)t型t型总线、x型垂直(水平)交叉总线根据结构和用途的不同，分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火性、树脂绝缘、滑动母线槽。根据外壳材料，分为钢套、铝壳和钢铝混合壳客车槽。

高强度母线槽厂家-宇正封闭母线槽厂家-九江高强度母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是从事“南昌浇注母线槽，高强度母线槽，封闭母线槽，CMC母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。