

重庆养护室 中科熠创科技公司 标准恒温恒湿养护室控制系统

产品名称	重庆养护室 中科熠创科技公司 标准恒温恒湿养护室控制系统
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

标准养护室需要什么设备？1

数量的确定与很多内容有关，标准恒温恒湿养护室温湿度自动控制仪，至少2-3组，数量与浇筑的混凝土方量、工艺、结构部位有关，假使你是浇筑的板梁，标准恒温恒湿养护室厂家，一般会要求一片梁或一槽梁要几组，各个部位要求不同，如果你是浇注大体积混凝土，与一般体积的混凝土试件数量又会不同。试件的组数不同，强度的评定方法也会不同（一般分大于10组和少于10组）

标准养护室工作原理

本控制仪由温湿度控制仪表，温湿度传感器，重庆养护室，温湿度状态指示及辅助电器元件组成。显示控制仪表示采用优良元件组成的测量、调节、变适应能力；传感器温湿度传感器分别设置采用湿敏元件和导体集成温度传感器，配以优良的C/V、V/I转换电路及紫克东补偿电路，从而保持整机的高灵敏度，

标准恒温恒湿养护室控制系统，高精度，响应速度快的特点。

标准养护室设计的主要原则是什么？1

混凝土标准养护室是对混凝土试件在特定温度和湿度条件下，进行养护的专门房屋。目前，我国国内标准对混凝土试件养护规定是：温度 20 ± 3 ，相对湿度90%以上；标准规定的温度是 20 ± 2 ，相对湿度95%以上。试验证明，温度和湿度是对混凝土强度发展起决定作用的两大因素，温度、湿度偏差越小，强度数据的可比性就越好。混凝土标准养护室设计的主要原则是保温、保湿和节水。

重庆养护室-中科熠创科技公司-标准恒温恒湿养护室控制系统由北京中科熠创科技有限公司提供。重庆养护室-中科熠创科技公司-标准恒温恒湿养护室控制系统是北京中科熠创科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔经理。