

轻纺车间环氧地坪漆施工 天津聚友 天津环氧地坪漆施工

产品名称	轻纺车间环氧地坪漆施工 天津聚友 天津环氧地坪漆施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

防静电地坪漆施工必须严格

防静电地坪漆施工必须严格按照方案进行，根据不同需求，制定相应的施工方案，如：耗散型防静电地坪的方案，与导电型防静电地坪的方案，两者存在不同的施工操作。同时，在许多应用场合中，天津环氧地坪漆施工，静电地坪还需要与其他需求相结合，如抗压耐磨、防腐蚀等等。不同的需求和施工方案，采用的材料与施工方法都是不同的，必须严格按照相关材料的相应施工方法进行操作，以达到良好的品质要求。

防静电地坪的工作模式是把静电荷导入到大地中去，所以漆面必须与地网有良好的导通性。很多时候，静电地坪是与建筑或其他设备共同使用一套地网系统的，所以必须做好逆向回流的防护措施，特别是与避雷系统同用时，必须做好逆向电阻设备的正确安装，防止大电流和高电压对地坪上的人员及设备产生伤害。这个基础是地坪的重中之重，必须严格检验测试通过后方可使用。

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做的防水层，

防止后期渗水而导致地坪失效。

保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，天津环氧地坪漆，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。

加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。**透湿系统：**透湿系统有极高的水分透过率，环氧地坪漆施工价格，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

环氧地坪其实是一种在耐磨以及硬度方面都非常优异的地坪漆，其不仅有着很好的防水功能，还可以防尘防腐蚀，使用起来会让人非常的安心，而且后续维护的成本也是非常低廉的，基本上只要在施工三天等待其自然干燥，就可以放心进行使用。而普通的混凝土基本上不会有任何功能，轻纺车间环氧地坪漆施工，而且很多混凝土相对比较的劣质，经常会出现裂缝或者是孔洞的情况，这无疑会给业主带来很大的安全隐患。而环氧地坪漆基本上不会出现这种问题，所以非常的安全舒心。

轻纺车间环氧地坪漆施工-天津聚友-天津环氧地坪漆施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津聚友地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!