

铝辊供应商 江苏健睿电子机械有限公司 鹤壁铝辊

产品名称	铝辊供应商 江苏健睿电子机械有限公司 鹤壁铝辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

电子行业用压膜轮：采用纯正日本进口硅胶，铝辊 哪家好，具有耐高温，弹性好，导热均匀快速等特性；内含我司导热处理工艺，铝辊供应商，能够使轮面温度分布更加均匀稳定。

耐酸碱压膜轮：采用欧洲、美国、日本进口耐酸碱胶材，具有耐腐蚀、耐高温的特性。通过我公司的配方，铝辊 价格，弥补了耐酸碱压膜轮弹性不足、导热不均匀的缺点。

压膜轮新品：轴芯采用特殊的加工工艺，内孔一次成型技术保证整根滚轮的同心度，三次热处理加工，避免加热变形率及保证整根滚轮的强度。

涂布轮：

我司采用进口好原材料，鹤壁铝辊，采用配方，经先进制胶工艺，引进日本精密雕刻技术，结合多年之生产经验，精心制作出的产品。

产品特点：胶质无层、无缝、无气泡、无杂质，使用寿命长。涂布均匀性（ $< \pm 1 \mu m$ ），能够有效解决板边积墨、油墨如孔等质量问题。我司涂布轮品质可以替换日本、德国同类产品使用。

纹路规格设定：

纹路参数设定：

纹路的角度和T数可根据客户针对油墨厚度要求而制作。

一般控制范围：刻纹T数（40-120T）刻纹角度R（70-90°）

影响油墨厚度之因素：

注明：油墨厚度除与以上主要因素有关外，另外与设备涂布轮压力以及油墨固含量、油墨粘稠度有较大关系。我公司可根据客户的油墨厚度之要求制作相应的产品，提供不同的材质、不同用途的涂布轮，油墨厚度可在60-50 μ m的范围选择。

清洁轮(又称粘尘轮、除尘滚轮等)：分机用型和手动型

机用型：根据无尘室以及各行业用途，我司使用进口材质，可提供矽胶及丁基橡胶材质供客户选择，生产出粘尘滚轮具有优异的粘着性、耐油墨性、稳定性、耐热性、耐久性及抗静电的功能。

应用领域：线路板、SMT、LCD制层、导光片、偏光片、薄膜、软片精密印刷、电子半导体等

手动型:常规尺寸1.2-24寸

两端附有轴承，手柄有塑料柄和全铝手柄，表面光滑如镜，粘性适中，体积轻巧，另可以单独采购胶轮部份，可以根据客户的要求定做不同粘性。现有常规粘度为特高粘、高粘、中粘、低粘的成品库存，配合粘尘纸本循环使用，可保证胶轮的自粘性长期有效。

应用领域：线路板、LCD制程、导光片、软片精密印刷、SMT、无尘室、电子半导体等行业生产产品时，表面处理所需的清洁工具。

备注：以上文字介绍插入到每张清洁轮图片下面（文字大小和间距请麻烦帮忙调整美观）

铝辊供应商-江苏健睿电子机械有限公司-鹤壁铝辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。铝辊供应商-江苏健睿电子机械有限公司-鹤壁铝辊是苏州健睿电子机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有。