

新优质空调电容器 浙桂

产品名称	新优质空调电容器 浙桂
公司名称	温岭市桂林电容器厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:浙桂 型号:各种型号 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇金水村
联系电话	86 0576 86481229 13736696109

产品详情

品牌	浙桂	型号	各种型号
介质材料	有机薄膜	应用范围	高频消振
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	可变
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	450 (V)	标称容量	0-15CUF
损耗	0.2%	额定电压	220-250 (V)
额定电流	0.1-14 (A)		

9供应空调电容器 此产品有普通规格和厂家订购的各种特殊规格等、、、 欢迎各单位来电来函洽谈！

特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。该产品具有损耗小，绝缘电阻高，自愈性能良好，性能稳定，耐冲击电流，过载能力强等特点，产品内部采用了环氧树脂灌封，是无毒害无液体泄露材料，利于环境保护。适用于洗衣机、电风扇、清洗机、空压机等单相电机的启动与运行。技术特性：气候类别：40/70/21 容量偏差：±5%，±10% 试验电压：极间：1.75ur，10s无击穿
极壳：2200vac10s无击穿绝缘电阻：极间 3000m .μf，
极壳 1000m 损耗角正切：tg 0.002 (50hz) 规格尺寸：可根据客户要求设计和制造 适用于户内、户外灯饰的功率因数补偿及启辉谐振电路中，起到稳压限流作用，能有效地提高功率因数、提高供电质量。圆柱型、悬挂型，阻燃电壳，电极引出采取插口式结构，安装方便可靠。

为了确保产品的可靠性，按照设计和工艺要求，芯子采用金属化工艺，具有良好的自愈性，电性能优异可靠。内部设置安全防爆原件和放电电阻，使电容器的性能更加稳定、安全。