

新优质电机电容器 浙桂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 新优质电机电容器 浙桂 |
| 公司名称 | 温岭市桂林电容器厂 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:浙桂 型号:各种型号 介质材料:有机薄膜 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温岭市 泽国镇金水村 |
| 联系电话 | 86 0576 86481229 13736696109 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 品牌 | 浙桂 | 型号 | 各种型号 |
| 介质材料 | 有机薄膜 | 应用范围 | 高频消振 |
| 外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 低频 | 调节方式 | 可变 |
| 引线类型 | 同向引出线 | 允许偏差 | ±5 (%) |
| 耐压值 | 450 (V) | 标称容量 | 0-15CUF |
| 损耗 | 0.2% | 额定电压 | 220-250 (V) |
| 额定电流 | 0.1-14 (A) | | |

2供应电机电容器 此产品有普通规格和厂家订购的各种特殊规格等、、、欢迎各单位来电来函洽谈！

特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。该产品具有损耗小，绝缘电阻高，自愈性能良好，性能稳定，耐冲击电流，过载能力强等特点，产品内部采用了环氧树脂灌封，是无毒害无液体泄露材料，利于环境保护。适用于洗衣机、电风扇、清洗机、空压机等单相电机的启动与运行。技术特性：气候类别：40/70/21 容量偏差：±5%，±10%试验电压：极间：1.75ur，10s无击穿

极壳：2200vac10s无击穿绝缘电阻：极间 3000m .μf，

极壳 1000m 损耗角正切：tg 0.002 (50hz) 规格尺寸：可根据客户要求设计和制造 适用于户内、户外灯饰的功率因数补偿及启辉谐振电路中，起到稳压限流作用，能有效地提高功率因数、提高供电质量。圆柱型、悬挂型，阻燃电壳，电极引出采取插口式结构，安装方便可靠。

为了确保产品的可靠性，按照设计和工艺要求，芯子采用金属化工艺，具有良好的自愈性，电性能优异可靠。内部设置安全防爆原件和放电电阻，使电容器的性能更加稳定、安全。