

折叠式绝缘地毯 宁国中电防火阻燃套管 折叠式绝缘地毯厂家

产品名称	折叠式绝缘地毯 宁国中电防火阻燃套管 折叠式绝缘地毯厂家
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

防火阻燃套管可用于电力、通信电缆的防火，对于消除隐患、保障输配电、通信线路的正常运行有着极其重要的意义。防火阻燃套管是用于电力、通信电缆防火阻燃的新型产品，其具有阻燃防火性能、绝缘隔热、可操作性等优点，使用中低烟、无卤，在电缆运行中不影响电缆载流量。由于防火阻燃套管用于绕包在电缆护套表面，当火灾发生时，能迅速形成阻氧隔热的炭化层，折叠式绝缘地毯厂，有效阻止了电缆的燃烧。防火阻燃套管可广泛用于高低压供电线路，特别是变电所、地铁、隧道、化工、煤矿、大型建筑等环境的电缆防火，也可适用于其它有防火要求的部位。

防火布材料作为特殊行业，折叠式绝缘地毯厂商，特殊工种防护用面料，折叠式绝缘地毯，大致分为硅橡胶涂覆玻璃纤维布、玄武岩纤维防火布、腈纶棉纤维防火布、Nomex防火布、SM防火布、蓝色玻纤防火布、铝箔防火布等。1、一般所说的防火布就是阻燃布，折叠式绝缘地毯厂家，也就是说阻燃止燃烧的面料，2、难燃级高的阻燃布才能称为防火布，如：玻纤防火布，玄武岩纤维防火布。防火布性能1、用于低温-70 到高温230 之间2、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年3、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

耐高温。搭扣式高温套管与耐高温套管一样，都是经过特殊加工处理而成的，套管表面涂油多层硅胶，能够实现多重保护。一般温度高达260摄氏度时，套管表面都不会融化。耐

高温可达1650摄氏度，能够有效阻挡在金属冶炼过程中的铁水喷溅对套管表皮的损坏。搭扣式耐高温套管具有极强的化学稳定性，其材质中的有机硅对油水，酸碱物质等都不发生任何化学反应，稳定性极强。能够很好的保持套管表皮不脱落，不老化。

折叠式绝缘地毯-宁国中电防火阻燃套管-折叠式绝缘地毯厂家由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中电新材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：侯总。