

# 折叠式绝缘地毯厂家 折叠式绝缘地毯 宁国中电高温防火套管

产品名称	折叠式绝缘地毯厂家 折叠式绝缘地毯 宁国中电高温防火套管
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

## 产品详情

搭扣式耐高温套管由普通管筒式套管剖开缝制而成，缝于内部的粘扣将管壁两侧牢牢粘住，有效的解决了复杂管路和高温环境下防火套管装卸、更换操作难等问题，如今，越来越多的客户选择搭扣式防火套管来替代石棉布，管筒套管等产品，折叠式绝缘地毯批发，其多重优点具体如下：1.耐高温，防明火。搭扣式防火套管由于外层的硅胶作用，正常工作温度在260 以内，瞬间暴露在1090 的温度下可承受5-10分钟，1650 的高温下则可承受15~30秒。这种特性可以有效的抵御明火，保证内部管线的安全。2.防潮，防油，防老化。搭扣式防火套管具有很强的化学稳定性，有机硅中对油水，酸碱等物质均不起反应，260 以内，折叠式绝缘地毯，可长期使用且不老化，自然环境下的使用寿命可达几十年，折叠式绝缘地毯价格，可大限度保护这些场合内的管道、电缆及设备，大大延长其使用寿命。耐臭氧，耐电压、耐电弧、电绝缘性能。搭扣式防火套管具有良好的电绝缘性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料的前列，而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。

防火套管产品主要类别：1、保内温型：保“被保温体的内部温度”，使内部热能和外界产生热交换（对流、辐射、传递），保证生产的必备温度，使内部热量得到限度的利用，达到节能目的。2、防外热辐射型：防止强烈的外热辐射，使外界热量不能传导到被保温体内部，影响被保温体的正常工作温度，甚至损害设备、零部件、仪表等。3、防冻型：防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定，所用材料及保温衣形式根据现场要求定。4、低温保冷型：防止外部高温传递到低温保冷区。5、伴热保温型（加热保温型）：为了满足生产工艺条件，或防止低温

被冻，需要对设备、管道等主动提供热源加热，同时需要外加保温衣（套）保温，使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。

现代工业发展的很迅速，越来越多行业采用自动化设备替代人工作业，尤其是一种制造行业、高温行业等等，应用更是广泛。而维持这些设备正常运行的就是通过电缆输送的电力，其次一些设备上还有各种管道、油管等等。在一些恶劣工况下，这些都是需要进行防护的，只有保护其不受损坏，才能确保生产设备的正常运行。耐高温防火套管采用无碱玻璃纤维涂覆有机硅橡胶制造而成，严格的制造工艺可以保证防护套管的品质。其次，根据其应用的不同，折叠式绝缘地毯厂家，我们还拥有多种结构形式的防护套管。防火套管在规定的使用条件下具有良好的防护效果，可以反复拆卸使用，不影响防护效果。有了如此强大的防护套管，各种电缆、油管、软管等都可以很容易地在高温环境中正常工作。防火套管的规格型号有很多种，可以应用在不同管道设备的防护上。

折叠式绝缘地毯厂家-折叠式绝缘地毯-宁国中电高温防火套管由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽宣城 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。中电新材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！