

嘉兴折叠式绝缘地毯 宁国中电高温防火套管 折叠式绝缘地毯厂

产品名称	嘉兴折叠式绝缘地毯 宁国中电高温防火套管 折叠式绝缘地毯厂
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

防火套管(英文名称:fire-resisting sleeves),又名耐高温套管,硅橡胶玻璃纤维套管,采用高纯度无碱玻璃纤维编制成管,再在管外壁涂覆有机硅胶经硫化处理而成。硫化后可在-65 ° C - 260 ° C温度范围内长期使用并保持其柔软弹性性能。折叠管筒式防火套管一般适合保护较短或较平直的的管线,电缆保护,汽车线束,嘉兴折叠式绝缘地毯,发电机组中常用,安装后牢靠,不易拆卸,密封,绝缘,隔热,防潮的效果较好。折叠缠绕式防火套管主要用于阀门,弯曲管道等不规则被保护物的高温防护,缠绕方便,也适用于户外高温管道,如管道,暖气管道等,起到保温隔热作用,减少热量损失。折叠搭扣式防火套管其优点在于拆装方便,安装时不需要停用设备,折叠式绝缘地毯厂家,拆开缆线等,内部缝合有耐火阻燃的黏扣带,只需将套管从中间黏合即可起到密封绝缘的作用,不影响设备生产而且节省安装时间。大型冶炼设备中常用,金属高温软管中也有使用。

耐高温套管:又名防火套管,硅橡胶玻璃纤维套管,采用高纯度无碱玻璃纤维编制成管,再在管外壁涂覆有机硅胶经硫化处理而成。硫化后可在-65 ° C - 260 ° C温度范围内长期使用并保持其柔软弹性性能。特殊耐高温材料的合成决定了耐高温套管具有许多其他同类材料难以取代得特点:耐高温性能,保温隔热性能,阻燃性能,电绝缘性能,化学稳定性能,耐气候老化性能,耐寒,耐水,耐油,耐臭氧,耐电压、耐电弧、耐电晕性能等,特别是安全环保性能,是石棉等危害性制品的替代产品。钢铁、冶炼、船舶及化工等其他行业的高温区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切围边电缆,发电机组,电器电压设备,折叠式绝缘地毯厂,大型建筑,液压系统,汽车线束及排气管等。耐高温套管由玻纤和硅胶制成,质量的判别标准为外层胶质呈铁锈红色,颜色较深;整体弹性好,套管横向拉伸时可拉伸至1.3倍;内层玻纤为无碱玻纤,硫化后呈现偏黄色。

防火布，顾名思义，其就是一种具有阻止燃烧功能的布料或者是难燃级较高的阻燃布，其是特殊行业、特殊工种制作防护用品的一类面料。一般情况下，防火布可以在低温-70至高温230 的环境中应用。防火布的分类类是后整理阻燃面料，如纯棉、涤棉等；阻燃布后整理主要是在纺织品的后整理加工过程中对织物进行表面处理，折叠式绝缘地毯厂商，从而使织物具有阻燃性能，织物阻燃整理工艺简单。第二类是本质阻燃面料，如芳纶、腈棉等。

嘉兴折叠式绝缘地毯-宁国中电高温防火套管-折叠式绝缘地毯厂由宁国市中电新型材料有限公司提供。“耐高温套管”选择宁国市中电新型材料有限公司，公司位于：安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园，多年来，中电新材坚持为客户提供好的服务，联系人：侯总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中电新材期待成为您的长期合作伙伴！