

# 新优质铝电解电容器 浙桂

产品名称	新优质铝电解电容器 浙桂
公司名称	温岭市桂林电容器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙桂 型号:各种型号 介质材料:铝电解
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇金水村
联系电话	86 0576 86481229 13736696109

## 产品详情

品牌	浙桂	型号	各种型号
介质材料	铝电解	应用范围	高频消振
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	可变
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	450 ( V )	标称容量	0-15CUF
损耗	0.2%	额定电压	220-250 ( V )
额定电流	0.1-14 ( A )		

此产品有普通规格和厂家订购的各种特殊规格等、、、 欢迎各单位来电来函洽谈！

**特点用途：**该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。该产品具有损耗小，绝缘电阻高，自愈性能良好，性能稳定，耐冲击电流，过载能力强等特点，产品内部采用了环氧树脂灌封，是无毒害无液体泄露材料，利于环境保护。适用于洗衣机、电风扇、清洗机、空压机等单相电机的启动与运行。技术特性：气候类别：40/70/21 容量偏差：±5%，±10% 试验电压：极间：1.75ur，10s无击穿  
极壳：2200vac10s无击穿绝缘电阻：极间 3000m .μf，  
极壳 1000m 损耗角正切：tg 0.002 ( 50hz ) 规格尺寸：可根据客户要求设计和制造 适用于户内、户外灯饰的功率因数补偿及启辉谐振电路中，起到稳压限流作用，能有效地提高功率因数、提高供电质量。圆柱型、悬挂型，阻燃电壳，电极引出采取插口式结构，安装方便可靠。

为了确保产品的可靠性，按照设计和工艺要求，芯子采用金属化工艺，具有良好的自愈性，电性能优异可靠。内部设置安全防爆原件和放电电阻，使电容器的性能更加稳定、安全。