

商用豆芽设备厂家 商用豆芽设备 山东科发豆芽机械公司

产品名称	商用豆芽设备厂家 商用豆芽设备 山东科发豆芽机械公司
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东科发豆制品设备有限公司

1、用我厂豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。一般手工生产豆芽的周期，夏需4-5天，冬季需要7-9天，而豆芽机生产豆芽只要3-3.5天就可采收而且不受气候条件和季节的影响。我公司豆芽机生产的豆芽，使豆芽在人工控制的恒温的环境中，豆芽生长均匀一致，克服了手工生产豆芽时的上边叶大根长，周围和底短或不长，只有中间好的现象。2、减少烂芽现象。豆芽生长的烂芽现象多发生在培育后的三天左右，由于手工生产豆芽的周期长，易出现烂芽现象，然而采用豆芽机生产，三天左右豆芽已经成熟，可以采收食用，不会有烂芽现象发生。3、节省劳力，操作方便。将泡后的种子放进豆芽机育苗箱内，就不用管了，它会自动加温，自动淋水，经过3-3.5天时间就可生产出洁白脆嫩的豆芽。

返回上一页芽苗菜黑豆苗种植技术经验分享黑豆苗栽培技术

黑豆苗：温度18-25度，湿度在82-95%，选择弱光，整个生产过程中每天喷2-4次水。温度高、湿度小时多喷；反之则少喷，生长前期少喷，后期生长迅速，需水量大，应多喷。

1. 种选择：应选择萌芽快、生长周期短、出苗粗细均匀、抗病能力强、适口性好的品种，当前常用的有赶牛料黑豆和平顶黑两个品种。用当年采收的黑豆。科发芽苗机

2. 产前种子处理：首先对种子进行风选、水漂、剔除机械碾轧损伤及虫蛀、发霉、过小的种子。水漂时要用手轻轻地反复搓洗，反复撇捞杂质劣豆。然后将黑豆捞入竹筛中控去水分。

3. 泡豆：将控净的黑豆倒入55 温水中进行温汤浸种，要不停的按一个方向快速搅拌，浸种所用的水量为干种子量的二倍。搅拌约15分钟时加入适量的冷水，降温到25 时进行浸泡。

4. 催芽：将消毒箱子底铺上一层纱窗布，用25-30 温水喷湿，将黑豆均匀铺撒在箱中，让豆粒挨豆粒在箱底密布一层，每箱用干豆种350克，铺好后用20 的温水喷雾，喷水量以箱子中不滴水，不存水为好，以免种子腐烂。
5. 芽苗期管理：生产中应及时剔除霉烂的种粒，以免造成发病中心，侵染周围的豆种。箱子再用时要用腐菌清消毒，商用豆芽设备，并在阳光下爆晒3-4小时。科发豆芽机械芽苗菜种植技术分享
6. 出售：苗高12-15厘米，整齐无烂根，无异味，清脆鲜嫩无纤维，豆瓣肥厚黑绿，即可上市销售。

芽机器内部详细介绍 机器内部框架是镀锌钢架结构，商用豆芽设备厂家，底部是箱体的加热管，这是我们专门定制的加长加热管，可以保证花生芽受热均匀避免局部受热的现象，加热管是干烧管功率是500瓦

芽机器内部详细介绍 机器内部框架是镀锌钢架结构，底部是箱体的加热管，这是我们专门定制的加长加热管，可以保证花生芽受热均匀避免局部受热的现象，加热管是干烧管功率是500瓦芽机器内部详细介绍 机器内部框架是镀锌钢架结构，底部是箱体的加热管，这是我们专门定制的加长加热管，可以保证花生芽受热均匀避免局部受热的现象，加热管是干烧管功率是500瓦

我公司生产的全自动绿色无污染花生芽机，是现代技术与传统工艺的结合，商用豆芽设备厂家，用我公司豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。

我公司生产的全自动绿色无污染花生芽机，是现代技术与传统工艺的结合，商用豆芽设备厂家，用我公司豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。

我公司生产的全自动绿色无污染花生芽机，是现代技术与传统工艺的结合，用我公司豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。

商用豆芽设备厂家-商用豆芽设备-山东科发豆芽机械公司由山东科发豆制品设备有限公司提供。“ 豆芽机,豆芽生产线,大型豆芽机,芽苗机,花生芽机,山东豆芽机 ” 选择山东科发豆制品设备有限公司，公司位于：青州市经济开发区巴黎路西首，多年来，科发豆芽机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科发豆芽机械期待成为您的长期合作伙伴！