

徐州置换强夯施工方案推荐厂家「多图」

产品名称	徐州置换强夯施工方案推荐厂家「多图」
公司名称	德州久森基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州东经济开发区工业园
联系电话	15288897456

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州久森基础工程有限公司

置换强夯施工方案施工中需要注意的危险

- 1、机械侧翻：这种情况一般发生在作业期间，侧翻具有一定的条件例如错误的操作，一边具有坡度。我们也见过一些同行的设备侧翻，对设备的损坏是巨大的，所以大家一定要注意。
- 2、飞石贱伤：如果是您关注过强夯施工，您会发现在一些乱石地带施工很容易溅起飞石。一般前期都会做一些处理，但是也会有一些飞石对设备以及人员造成损伤。的方法就是在施工范围内不要闲杂人员，对于施工的地点进行检查，清理一下乱石。
- 3、支撑杆断裂：这类问题一般有两种情况，种就是支撑杆年久失修，另外一种就是错误的操作造成的。
- 4、设备伤人：这一点一定要注意，闲杂人员一定要远离施工区域。

置换强夯施工方案缩短施工工期的方法

- 1.做好前期交流：这个十分的重要，有的时候交流不到位就会造成后期的，或者是返工现象，这样只会

增加时间不会缩短时间。交流包含很多的方面，例如资料的整理，现场的定位，施工技术员的现场测试等等，把所有的细节交流到位，并且是记录在案，这样对于后期的施工有很大的便利。

2.做好预期：可以每天做一个预期，每周做一个预期。例如今天可以做多少工作，明天可以做多少工作，然后每天每周都把这些工作做完，这样可以增加紧张感。不要小看这一项工作，有的时候做好预期会比不做预期节省几天的时间。预期其实就是给员工一个目标，有紧张感。

置换强夯施工方案机的重要知识

1.自动脱钩装置：应具有足够的强度和耐久性，且操作灵活方便。起重机械。

提升设备：

1.一般采用履带式起重机或其他起重设备（如三脚架或龙门架），吊装能力为15，30吨和50吨。起重设备起升高度必须满足夯实强夯的要求。采用自动解耦强夯装置，置换强夯施工方案，起重能力应大于锤子重量的1.5倍。2.脱钩装置必须足够坚固和灵活使用。同时，可以保证夯实距离相同。3.当起重机的起重能力不足时，强夯标准可采用向吊杆增加支撑杆，以提高起重能力。这些是动力机械基本的机械设备。

徐州置换强夯施工方案推荐厂家「多图」由德州久森基础工程有限公司提供。“强夯设备”选择德州久森基础工程有限公司，公司位于：德州东经济开发区工业园，多年来，久森强夯坚持为客户提供好的服务，联系人：林经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。久森强夯期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事高速公路强夯，高速路强夯队，高速公路强夯施工的厂家，欢迎来电咨询。