

TH2825型高速LCR数字电桥

产品名称	TH2825型高速LCR数字电桥
公司名称	陕西鸿瑞工贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:同惠 型号:TH2825
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务 配套楼4楼B13号房
联系电话	029-85367932 13309296551

产品详情

类型	智能LCR测量仪	品牌	同惠
型号	TH2825	测量准确度	0.1 (%)

超高速测量：15ms(测试频率 10...人性化引导式操作界面10mvrms—1.0vrms可编程...5种可选源阻抗模式，便于兼容不同lc...测试信号v/i监视功能具有良品/不良品 (hi/go/low...自动lcz功能开机自动调用所保存的测试参数与agilent 4263b兼容的i...

th2825型高速lcr数字电桥是本公司重点推出的新一代元件参数测试仪器。该产品可提供高达15ms/次的测量速度、50hz-100khz十点测试频率、以10mv步进的0.01v-1.0v可编程信号电平、5位读数分辨率、多种源内阻选择和强大的测试功能,可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。

高速测量 本产品运用了元件测试领域的最新技术，测试能力可达国际同类产品的水平，提供了无与伦比的最高测量速度15ms/次，尤其是解决了长期困扰测试部门低频测试速度慢的难题，为低频元件如电解电容器、陶瓷电容器、变压器的高速测试提供了解决方案。多种可选的信号源阻抗模式 不同lcr表由于输出阻抗的不同可能得到不同的测试结果，th2825提供五种可选的阻抗模式以适应不同的需要，保证不同仪表间测试结果的一致性。 恒电平模式适用于多层陶瓷电容器(mlcc)的测量 陶瓷电容器 (mlcc) 对测试信号电平极为敏感，th2825能以恒定的高电平测试信号高速测量大数值的陶瓷电容器，允许在恒定1khz/1vrms条件下对高达30 μ f的mlcc进行测试，100hz测量可对300 μ f电容器提供恒定的1vrms测试信号。

与知名仪表的接口兼容性 该产品提供的handler、gpib接口及gpib接口命令与agilent 4263b完全兼容，为与4263b的互换提供了良好的条件。