

TH2828A精密数字电桥

产品名称	TH2828A精密数字电桥
公司名称	陕西鸿瑞工贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:同惠 型号:TH2828A
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务 配套楼4楼B13号房
联系电话	029-85367932 13309296551

产品详情

类型	智能LCR测量仪	品牌	同惠
型号	TH2828A	测量准确度	0.1 (%)
测量频率	20Hz—1M (Hz)		

性能特点

阻抗测量范围最宽的自动平衡电桥技术交流测试信号可编程至20v(选件)六位读数分辨率30, 100 可选信号源输出...内部可编程直流偏置 ± 40v/100m...电压或电流的自动电平调整(alc)功...20组内部仪器设定可供储存/读取rs232c,gpib,handle...320 × 240点阵大型图形lcd显示...

四端对端口配置有效消除测试线电磁耦合...最高达30次/秒的测量速度可测量22种阻抗参数组合10点列表扫描测试功能外置偏流源至40a配th1776两台...v、i测试信号电平监视功能内建比较器,10档分选及计数功能2m/4m测试电缆扩展(选件)中英文可选操作界面

简要说明

th2828a是采用当前国际最先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器，其0.1%的基本精度、20hz—1mhz的频率范围及高达100m 的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求，特别有利于测量低d电容器和高q电感器的测量。其支持20v交流测试信号和40v直流偏置的高功率测试条件及列表扫描能力将有利于用户扩展元件评价的能力。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响，将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。th2828a是电子元器件设计、检验、质量控制和生产测试的强有力工具。它的优良性能和功能为电路的设计和开发以及材料（电子材料和非电子材料）的研究和开发提供了强有力的工具。th2828a以其卓越的性能可以实现商业标准和军用标准如iec和mil标准的各种测试