

# 纸托内衬包装 纸托 绿优纸制品公司

产品名称	纸托内衬包装 纸托 绿优纸制品公司
公司名称	东莞市绿优纸制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇塘角村茶石路168号
联系电话	13712390239

## 产品详情

包装纸托：1、纸托的原材料是废纸，易回收利用，不会对环境造成污染，将有利于生产商的产品出口；EPS的原材料是石油副产品，难降解，回收利用价值很低，对环境造成严重的“白色污染”。2、纸托适用范围广泛，随着纸模技术的进步，现使用泡沫作为内衬包装的中、小型工业产品基本都可以用纸托来代。纸托

纸托具有良好的防震、防冲击、防静电、防腐蚀效果，并对环境无污染，更加有利于厂家产品的出口，广泛应用于电子、电器、电脑、机械零部件、工艺品玻璃、陶瓷、玩具、等行业的包装。纸托

纸托(Molded pulp tray)，又名纸浆模塑，是以纸箱边角料，A4纸白边角料，白色纯木浆等为原料，经过碎浆并调配成一定比例浓度的浆料，在根据产品设计，定制的数控模具上(CNC tooling)，白色纸托厂家，经真空吸附成型( Forming process)，后干燥而形成不同种类和用途的环保纸制品。

纸浆托纸托在装载后恢复到原有的状态尺寸，对于纸托的结构非常重要，对于良好的结构设计出来的纸托，在回弹性上有很大的优势，对于在运输的过程中对于产品的保护性也就越好，因此，我们在产品的初始阶段就要要求设计人员在设计过程要从结构，工艺等各个方面考虑。纸托

纸托厂生产纸浆模塑技术设备发展很快，基本工艺过程是浆料制备、模塑成型，东莞市纸托厂，干燥，四道工序，国内主要是半自动的设备，而国外几乎都是全自动高耗能流水线。

纸托属于环保包装材料，应用十分广泛。纸托的生产工艺分干压法和湿压法。干压纸托简而言之，产品成型后晒干或烤干后再热压，所以叫干压。而湿压纸托，纸托，产品成型后，产品还是湿的时候，就直接高温热压，产品就出来了，所以叫湿压，表面非常光滑平整、不起毛、不掉灰、不掉粉，背面有网纹网印。

包装纸托：防腐性能：食品（如水果等）存放是会释放水份的，用塑料制品包装，其水份不能挥发出来，容易使食品发霉腐烂，而纸制品具有良好的透气性能，水份可以挥发出来，从而达到防腐效果。特种

行业纸托包装。某些制品怕冲撞、怕静电、怕潮湿、怕锈蚀，包装储运中要求万分谨慎。纸模材料可制成中性物质，且缓冲力好、可塑性强，可防潮、防锈、防静电，加入专门用助剂后其性能还可扩展，使用中安全系数大。纸托它具有良好的防震、防腐蚀、防静电等效果，因为是纸作为原料，可以说对环境是无污染，所以更加有利于厂家产品的出口首先就是对环境的保护，纸托包装品的原料是废纸浆，不仅对环境没有污染，而且还有利于节约资源，纸托内衬包装，保护环境。纸托的使用范围很广泛，伴着纸模技术的提高，目前运用泡沫做内衬包装的产物大致都可以用纸托交换。纸托内衬包装-纸托-绿优纸制品公司由东莞市绿优纸制品有限公司提供。东莞市绿优纸制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！